

考试大整理混凝土分项工程质量要求自测题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A7_E6_c54_154448.htm 168.混凝土分项工程

- 质量要求自测题 一、单项选择题 来源：www.examda.com
1. 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过()月时，应进行复验，并按复验结果使用。 A . 一个 B . 两个 C . 三个 D . 四个
 2. 当在使用中对快硬硅酸盐水泥水泥质量有怀疑或出厂时间超过()月时，应进行复验，并按复验结果使用。 A . 一个 B . 两个 C . 三个 D . 四个
 3. 钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中，严禁使用含()的水泥。 A . 硫酸盐 B . 氯化物 C . 硅酸盐 D . 氧化物
 4. 水泥进场时应对其进行检查，检查数量：按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过()为一批，散装不超过500t为一批，每批抽样不少于一次。 A . 100t B . 200t C . 300t D . 500t
 5. 结构混凝土的强度等级必须符合()要求。 A . 施工单位 B . 监理单位 C . 设计单位 D . 设计
 6. 混凝土原材料中水泥、掺合料每盘称量的允许偏差为()。 来源：www.examda.com A . $\pm 1\%$ B . $\pm 2\%$ C . $\pm 3\%$ D . $\pm 4\%$
 7. 混凝土原材料中粗、细骨料每盘称量的允许偏差为()。 来源：www.examda.com A . $\pm 1\%$ B . $\pm 2\%$ C . $\pm 3\%$ D . $\pm 4\%$
 8. 混凝土原材料中水、外加剂每盘称量的允许偏差为()。 A . $\pm 1\%$ B . $\pm 2\%$ C . $\pm 3\%$ D . $\pm 4\%$
 9. 关于混凝土原材料每盘称量的允许偏差检查数量说法正确的是()。 A . 每工作班抽查不应少于一次 B . 每工作班抽查不应少于两次 C . 每工作班抽查不应少于三次 D . 每工作班抽查不应少于四次

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com