

考试大整理钢筋分项工程质量要求自测题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/154/2021\\_2022\\_\\_E8\\_80\\_83\\_E8\\_AF\\_95\\_E5\\_A4\\_A7\\_E6\\_c54\\_154450.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A7_E6_c54_154450.htm) 167.钢筋分项工程质量要求自测题

一、单项选择题来源：www.examda.com

1. 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应( )。 A . 由设计单位重新设计 B . 征得建设单位的同意 C . 报监理单位检查 D . 办理设计变更文件
2. 钢筋进场时，应抽取试件作力学性能检验，( )。来源：www.examda.com A . 按进场的批次和产品的抽样检验方案确定 B . 全数检查 C . 按出厂的批次确定 D . 按进场产品的抽样检验方案确定
3. 对有抗震设防要求的框架结构，钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于( )。 A . 1.10 B . 1.25 C . 1.30 D . 1.50
4. 对有抗震设防要求的框架结构，钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于( )。 A . 1.10 B . 1.25 C . 1.30 D . 1.50
5. 钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求，检查数量为( )。 A . 在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽查构件数量的10%，且不少于3件 B . 在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽查构件数量的15%，且不少于5件 C . 在同一检验批内，对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间 D . 全数检查

二、多项选择题

1. 对有抗震设防要求的框架结构，其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求；当设计无具体要求时，对一、二级抗震等级，检验所得的强度实测值应符合的规定有( )。 A . 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应大于1.25 B . 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25 C . 钢

筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应小于1.3 D . 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3 E . 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.25 2 . 钢筋安装时，受力钢筋的( )和必须符合设计要求。来源

：www.examda.com A . 品种 B . 直径 C . 级别 D . 规格 E . 数量 考点167自测题答案：来源：www.examda.com 一、单项选择题：1 . D 2 . A 3 . B 4 . C 5 . D 二、多项选择题：1 . BD 2 . ACDE 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)