

java初学者必读-经验总结 (3) PDF转换可能丢失图片或格式
， 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/166/2021_2022_java_E5_88_9D_E5_AD_A6_c104_166994.htm java初学者必读-经验总结 (3

) 11:删除文件夹下的所有目录 : /* * 删除一个目录下的所有文件 */ public static void delAllFile(String path) { File file = new File(path). if(!file.exists()) return. if(!file.isDirectory()) return.

String[] tempList = file.list(). File temp = null. for(int i = 0. i if(path.endsWith(File.separator)) temp = new File(path tempList[i]). else temp = new File(path File.separator tempList[i]). if(temp.isFile()) temp.delete(). if(temp.isDirectory()) delAllFile(path tempList[i]). } }

12 : 字符串转换成时间及时间相减 : 1:) SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat ("yyyy.MM.dd"). //假定像2002.07.04的是合法日期其他都非法。 String str="2002.07.04". ParsePosition pos = new

ParsePosition(0). Date dt=formatter.parse(str,pos). if(dt!=null) { //是合法日期 } else { //非法日期 } 2:) 两个日期相减 import java.util.*. import java.text.*. class a { public static void main(String[]

args) { String s1 = "2003/08/15 17:15:30". String s2 = "2002/09/14 14:18:37". try{ SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat ("yyyy/MM/dd HH:mm:ss"). ParsePosition pos = new ParsePosition(0). ParsePosition pos1 = new ParsePosition(0).

Date dt1=formatter.parse(s1,pos). Date dt2=formatter.parse(s2,pos1). System.out.println("dt1=" dt1). System.out.println("dt2=" dt2). long l = dt1.getTime() - dt2.getTime(). System.out.println("Hello World!=" l).

```

} catch (Exception e) { System.out.println("exception" e.toString()); }
} } 3:)得到2个月后的日期 : import java.util.*. import
java.text.DateFormat. public class test2 { public static void
main(String args[]) throws Exception { String date="2001/11/30".
DateFormat dateFormat =
DateFormat.getDateInstance(DateFormat.MEDIUM).
GregorianCalendar grc=new GregorianCalendar(). grc.setTime(new
Date(date)). grc.add(GregorianCalendar.MONTH,2).
System.out.println("grc=" dateFormat.format(grc.getTime())). } }
13:jsp/servlet重定向问题 : 不改变url的 : 1 : ) servlet: public
void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse
response) throws ServletException, IOException {
getContext().getRequestDispatcher(test2URL).forward(reque
st, response). 2:)jsp 改变url的 : 1 :
) response.sendRedirect("/web/mail/pop3.jsp"). 14:jb7 weblogic6.x
配置方法如下 : Win 2000 Temp、Tmp 的配置 因为我们生成的
的 ejb 相关代码要进行一系列的编译 , 那么所生成的临时文件
就要有个地方放啊 , 但 Win2000中的 Temp、Tmp 目录却偏偏
有空格 如%USERPROFILE%\Local Settings\Temp , 接下来我们
来配置一下 : 1) 右击 《我的电脑》 选属性 , 在弹出的对话框
中选 《高级》 , 再选 《环境变量》 按钮 , 2) 修改
《Administrator 的用户变量》和 《系统变量》 中的 TEMP
、TEMP、TMPDIR 选项 , 单击每一个选项 , 然后点 《编辑
》 (右图) , 把每个 变量名为 TEMP、TEMP、TMPDIR 的值都
改为 c:\WINNT\temp , 当然这不是必须的 , 只是我建议你这么
做。 其实也没什么难的 , 若改完 , 则Win2000环境这么应

```

该没什么问题了。 WebLogic 6.X 部分一、JDBC Connection Pool 的配置以Mysql 小型数据库为例 在进行此项配置之前，先将欲使用的 数据库JDBC 驱动 Jar 文件放到D:\bea\wlserver6.1\lib\jdbc 目录下(建议这样做,没有jdbc目录就建一个呗)，然后编辑D:\bea\wlserver6.1\config\mydomain 下的 startWebLogic.cmd 文件,在 classpath 中加入数据库的JDBC驱动文件，如红字部分：
:runWebLogic echo on set
PATH=.\bin..\bin\oci817_8.d:\oracle\ora81\bin.%PATH% set
CLASSPATH=.\lib\cr_wls60f.jar..\lib\weblogic_sp.jar..\lib\weblogic.jar..\lib\jdbc\mysql.jar 这样 Weblogic 启动时才会加载欲使用的数据库JDBC驱动，配置也才会正常，否则会报错。 1) 在Weblogic控制台中依次展开Services \ JDBC \ Connection Pools 2)单击 Configure a new JDBC Connection Pool... 3)填入每一项参数，结果如下： url: jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/test driver classname:org.gjt.mm.mysql.Driver properties(key=value):user=root 4) 别忘了点一下 Apply 即应用一下：) 5) Connections 签下的 初始容量、最大容量、容量增长等可根据自己需要配置 6) 还有至关重要的最后一步，我们做的以上配置工作还没有真正的应用到 Weblogic 上，所以还差一步，选 Targets 签，选 Servers 签，选 Available (可用)中的 myserver ，然后点""，再点 Apply 应用一下。这样我们所做的工作才会真正有效，Weblogic 也才会认识我们配置的 JDBC Connection Pool 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com