

java初学者必读-经验总结(1) PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/166/2021_2022_java_E5_88_9D_E5_AD_A6_c104_166998.htm 1 : jdk开发中系统环境变量设置

置：方法如下：Win2000中：右键我的电脑--》属性--》高级--》环境环境变量 classpath=..jdk安装目\lib path=jdk安装目录\bin 注意：一定不可忽略"."。Win98中：修改autoexec.bat就是修改自动批处理文件。添加：set classpath=..jdk安装目\lib set path=jdk安装目录\bin.%path% 2 : (前提设置好了系统环境变量) 不带包的编译，相当简单：javac 类名.java java 类名 关于带包的编译问题：如果你的类是带包的，应该用如下方法编译：javac -d 包的父目录 类名.java java 包名.类名 3

: Tomcat服务器配置：1) : 设置好系统环境变量。2) : JAVA_HOME=G:\JBuilder6\jdk1.3.1 G:\JBuilder6\jdk1.3.1 为jdk安装目录 3) : TOMCAT_HOME=tomcat安装目录 4 : 修改serlet而不重新启动tomcat 修改

%TOMCAT_HOME%\conf\server.xml 大致如下：其中reloadable就是配置是否自动reload的，把它设为true，如果没有这一项，加上。5 : 修改webshpere中的servlet而不重新启动服务：修改..\WEB-INF下面的web.xml: 加入其中reloadInterval="3" reloadingEnabled="true"

fileServingEnabled="true" directoryBrowsingEnabled="true" serveServletsByClassnameEnabled="true"是主要的

，reloadInterval="3" reloadingEnabled="true" 是说修改后3秒自动重新载入。6 : 配置jbuilder6 webshpere4.0AE，其实jb7可以参照：首先安装j2ee，然后把j2ee加入到jb的libraries里面。方

法如下 1 :) tools-configure librariesnew-name:里面填写j2ee
, Location : 里面默认的旧可以了。 --add选在j2ee安装路径 ,
选中lib文件夹 - - ok--oK. 2:)返回到configure libraries也面后 ,
选中Required Librariesadd- - 》选中你刚才创建的j2ee , 点ok就
可以了。 然后配置webshpere应用服务器和database pilot : 第
一步 : toolsenterprise setupApplication servers设置安装路径以
及IBM的JAVA路径 , DB2你自己看着办 第二步:projectDefaults
project properties里servers选择Ws4.0 , 应该可以用了 webshpere
4 . 0 不支持ejb2.0 , webshpere5.0支持。 配置database pilot 第一
步 : 添加类库toolsconfig libraries添加你的数据库驱动程序类
第二步 : toolsenterprise setupDatabase Drivers里面添加你刚添加
的那个类库 第三步 : 重启JBilder后 , toolsdatabase
pilotoptiondrivers , 添加驱动程序 第四步 : 在database pilot点新
建就可以了 , driver : COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver
。 url:jdbc:db2:db_sdbc.(db_sdbc为服务器上的db2数据库). 7 :
解决java中文问题 : 针对applet和awt : 1:) Font f = new
Font(UIResource.getString("Default_font"),Font.PLAIN,12).
UIManager.put("Label.font",f).
UIManager.put("Label.foreground",Color.black).
UIManager.put("Button.font",f). UIManager.put("Menu.font",f).
UIManager.put("MenuItem.font",f). UIManager.put("List.font",f).
UIManager.put("CheckBox.font",f).
UIManager.put("RadioButton.font",f).
UIManager.put("ComboBox.font",f).
UIManager.put("TextArea.font",f). 2:) Font f = new Font("隶
书",Font.PLAIN,15). UIManager.put("Button.font",font).

UIManager.put("ToggleButton.font",font).
UIManager.put("RadioButton.font",font).
UIManager.put("CheckBox.font",font).
UIManager.put("ColorChooser.font",font).
UIManager.put("ToggleButton.font",font).
UIManager.put("ComboBox.font",font).
UIManager.put("ComboBoxItem.font",font).
UIManager.put("InternalFrame.titleFont",font).
UIManager.put("Label.font",font). UIManager.put("List.font",font).
UIManager.put("MenuBar.font",font).
UIManager.put("Menu.font",font).
UIManager.put("MenuItem.font",font).
UIManager.put("RadioButtonMenuItem.font",font). 100Test 下载
频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com