

07年4月等级考试二级JAVA考前密卷(2) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/166/2021_2022_07_E5_B9_B44_E6_9C_88_E7_c97_166178.htm

一、选择题 (1) 栈和队列的共同特点是 A) 都是先进先出 B) 都是先进后出 C) 只允许在端点处插入和删除元素 D) 没有共同点 (2) 已知二叉树后序遍历序列是dabec，中序遍历序列是debac，它的前序遍历序列是 A) acbed B) decab C) deabc D) cedba (3) 链表不具有的特点是 A) 不必事先估计存储空间 B) 可随机访问任一元素 C) 插入删除不需要移动元素 D) 所需空间与线性表长度成正比 (4) 结构化程序设计的3种结构是 A) 顺序结构、选择结构、转移结构 B) 分支结构、等价结构、循环结构 C) 多分支结构、赋值结构、等价结构 D) 顺序结构、选择结构、循环结构 (5) 为了提高测试的效率，应该 A) 随机选取测试数据 B) 取一切可能的输入数据作为测试数据 C) 在完成编码以后制定软件的测试计划 D) 集中对付那些错误群集的程序 (6) 算法的时间复杂度是指 A) 执行算法程序所需要的时间 B) 算法程序的长度 C) 算法执行过程中所需要的基本运算次数 D) 算法程序中的指令条数 (7) 软件生命周期中所花费用最多的阶段是 A) 详细设计 B) 软件编码 C) 软件测试 D) 软件维护 (8) 数据库管理系统DBMS中用来定义模式、内模式和外模式的语言为 A) C B) Basic C) DDL D) DML (9) 下列有关数据库的描述，正确的是 A) 数据库是一个DBF文件 B) 数据库是一个关系 C) 数据库是一个结构化的数据集合 D) 数据库是一组文件 (10) 下列有关数据库的描述，正确的是 A) 数据处理是将信息转化为数据的过程 B) 数据的物理

独立性是指当数据的逻辑结构改变时，数据的存储结构不变

C) 关系中的每一列称为元组，一个元组就是一个字段 D) 如果一个关系中的属性或属性组并非该关系的关键字，但它是另一个关系的关键字，则称其为本关系的外关键字 (11) 下列哪个类是由编译器自动生成对象的特殊类，是用于类操作？ A) System类 B) Class类 C) Thread类 D) Object类 (12) 在Java源文件中什么类最多只能有一个，其他类的个数不限？ A) public B) private C) protected D) 没有这种类 (13) 下列哪个选项是short型数据的取值范围？ A) -128 ~ 127 B) -32768 ~ 32767 C) -2147483648 ~ 2147483647 D) -3.40282347E38 ~ 3.40282347E38 (14) 下列哪项是将一个十六进制值赋值给一个long型变量？ A) long number = 123L. B) long number = 0123. C) long number = 0123L. D) long number = 0x123L. (15) 下列程序段执行后的输出结果为 int x=3; int y=10; System.out.println(y%x). A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 (16) 下列的哪个程序段可能导致错误？ A) String s = "hello". String t = "good". String k = s t. B) String s = "hello". String t. t = s [3] "one". C) String s = "hello". String standard = s.toUpperCase(). D) String s = "hello". String t = s "good". (17) 在下列程序的划线处应填入的语句是 class Person { private int a. } public class Man extends Person { public int b. public static void main (String arg []) { Person p = new Person (). Man t = new Man (). int i. } } A) i = w. B) i = b. C) i = p.a. D) i = t.b. (18) 有如下程序段 if (x>0) { System.out.println ("first") . } else if (x>-4) { System.out.println ("second") . } else { System.out.println ("third") . } x的取值在什么范围内时，将打

印出字符串"second" ? A) x > 0 B) x > -4 C) x D) x -4 (19)

下列程序的输出结果是 public class fff { void printValue (int m)
{ do { System.out.println ("The value is" m) .} while (--m > 10)
} public static void main (String arg []) { int i=10. Test t= new
Test () . t.printValue (i) .} } A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 (20)

下列关于变量的叙述哪个是错的 ? A) 实例变量是类的成员变量 B) 实例变量用关键字static声明 C) 在方法中定义的局部变量在该方法被执行时创建 D) 局部变量在使用前必须被初始化 (21)

给出下列的程序 , 其叙述正确的是 public class Man {
static int arr [] = new int [10] . public static void main (String a
[]) { System.out.println (arr [1]) .} } A) 编译时将发生
错误 B) 编译时正确但是运行时出错 C) 输出为0 D) 输出
为null (22)

下列常见的系统定义的异常中 , 哪个是数组越界
异常? A) ArrayIndexOutOfBoundsException B) IOException C)
NullPointerException D) ArithmeticException (23)

下列哪个
关键字通常用来对对象进行加锁 , 该标记使得对对象的访问
是排他的 ? A) transient B) serialize C) synchronized D) static
(24)

下列有关线程的叙述哪个是正确的 ? A) 一旦一个线
程被创建 , 它就立即开始运行 B) 调用start () 方法可以使一
个线程成为可运行的 , 但是它不一定立即开始运行 C) 主线
程不具有默认优先级 D) Java中线程的优先级从低到高以整
数0 ~ 9表示

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com