

A:\JD3.FOR C) COPY \F4\JD1.FOR \F4\JD2.FOR A:\JD3.FOR D) COPY \F4\JD1.FOR \F4\JD2.FOR JD3.FOR (10) 设当前盘为C盘，C盘当前目录为\DOS。把FORMAT.COM和DISKCOPY.COM两个命令文件复制到A盘上的命令为 A) COPY \DOS*. * A: B) COPY*.COM A: C) COPY DOS*. * A: D) COPY DOS*.COM A: (11) 列出硬盘C上所有扩展名为.FOR文件的命令是 A) DIR*.FOR B) DIR C:\F4*.FOR C) DIR C:*.FOR D) DIR C:\F4*. * (12) 把A盘的所有信息复制到B盘上的命令为 A) COPY A:*. * B: B) COPY A:*. * B:*. * C) C:\DOS\DISKCOPY A: B: D) C:\DOS\DISKCOPY B: A: (13) 设当前盘为C盘。删除硬盘C上的两个扩展名为.EXE文件的命令是 A) DEL\F4*.EXE B) DEL\XD?.EXE C) DEL\F4*. * D) DEL *.EXE (14) 设当前盘为C盘。C盘当前目录为\DOS。在硬盘C的根目录下建立新子目录USER的命令为 A) MD C:USER B) MD\USER\ C) MD\USER D) MD USER (15) 设当前盘为C盘，C盘当前目录为根目录。在硬盘C上删除子目录F4的命令或命令组为 A) RD F4 B) RD\F4 C) DEL\F4*. * D) DEL*. * RD F4 RD F4 (16) 设当前盘为C盘，C盘当前目录为根目录。把JD1.FOR改名为JX1.FOR的命令为 A) REN JD1.FOR JX1.FOR B) REN JX1.FOR JD1.FOR C) REN F4\JD1.FOR JX1.FOR D) REN \F4\JX1.FOR JD1.FOR (17) 显示C盘根目录下所有.TXT文件内容的命令为 A) TYPE C:*.TXT B) TYPE C:*.TXT>CON C) COPY C:*.TXT>CON D) COPY C:*.TXT CON (18) 按照数据模型分类，FoxBASE和dBASE是属于 A) 层次型 B) 网状型 C) 关系型 D) 混合型 (19) FoxBASE和dBASE命令文件的扩展名为 A) .PRG B) .DBF C) .MEM D) .TXT (20) “计算机等级考试”这

七个汉字作为字符串常量，在FoxBASE和dBASE中，可以表示为 A) {计算机等级考试} B) (计算机等级考试) C) 计算机等级考试 D) “计算机等级考试” 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com