

如何用SQL生成SQL批处理文件？PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/167/2021_2022__E5_A6_82_E4_BD_95_E7_94_A8S_c102_167057.htm 软件环境：1

、Windows NT4.0 ORACLE 8.0.4 2、ORACLE安装路径为
：C:\ORANT 问题提出：1、用户需要对数据库用户下的每一张表都执行一个相同的SQL操作，这时，一遍、一遍的键入SQL语句是很麻烦的 实现方法：SQL> set heading off --禁止输出列标题 SQL> set feedback off --禁止显示最后一行的计数反馈信息 列出当前用户下所有同义词的定义，可用来测试同义词的真实存在性 0select desc ||tname from tab where tabtype=SYNONYM. 查询当前用户下所有表的记录数 0select 0select ||tname||,count(*) from ||tname||. from tab where tabtype=TABLE. 把所有符合条件的表的0select权限授予为public 0select grant 0select on ||table_name|| to public. from user_tables where 《条件》. 删除用户下各种对象 0select 0drop ||tabtype|| ||tname from tab. 删除符合条件用户 0select 0drop user ||username|| cascade. from all_users where user_id>25. 快速编译所有视图 ----当在把数据库倒入到新的服务器上后(数据库重建)，需要将视图重新编译一遍， ----因为该表空间视图到其它表空间的表的连接会出现问题，可以利用PL/SQL的语言特性，快速编译。 SQL> SPOOL ON.SQL SQL> SELECT ALTER VIEW ||TNAME|| COMPILE. FROM TAB. SQL> SPOOL OFF 然后执行ON.SQL即可。 SQL> @ON.SQL 当然，授权和创建同义词也可以快速进行，如：SQL> SELECT GRANT SELECT ON ||TNAME|| TO 用户名. FROM TAB. SQL> SELECT

```
CREATE SYNONYM ||TNAME|| FOR 用户名.||TNAME||.  
FROM TAB. 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。  
详细请访问 www.100test.com
```