

Tomcat5.5数据库连接池配置 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/167/2021_2022_Tomcat55_E6_c104_167319.htm 我用的数据库是MySQL5.0，所以首先要

把MySQL的JDBC驱动程序拷贝到Tomcat安装目录

的/common/lib下和你自己网站的/WEB-INF/lib下。Server.xml的修改我推荐使用Tomcat的Admin组件完成，完全图形化配置，相当容易。或者按下面的写法在之间写如下配置（仅供参考，各位用的时候，请改成自己数据库的配置）：

```
name="jdbc/mysql" type="javax.sql.DataSource"
```

```
password="*****" driverClassName="org.gjt.mm.mysql.Driver"
```

```
maxIdle="2" maxWait="5000" username="root"
```

```
url="jdbc:mysql://127.0.0.1/test" maxActive="4"/> 然后，
```

在Tomcat安装目录下/conf/Catalina/localhost文件夹中建立一个和你网站文件夹名字一样的XML文件。例如：TestSource.xml

。内容如下：name="jdbc/mysql" type="javax.sql.DataSource"

```
password="*****" driverClassName="org.gjt.mm.mysql.Driver"
```

```
maxIdle="2" maxWait="5000" username="root"
```

```
url="jdbc:mysql://127.0.0.1/test" maxActive="4"/> 其实就是
```

把Server.xml的内容再重复一遍。这一步非常重要,如果没有这一步就会出错,会出

现org.apache.tomcat.dbcp.dbcp.SQLNestedException: Cannot

create JDBC driver of class for connect URL null错误。最后，在

你自己网站的/WEB-INF/web.xml文件中，添加一下代码（参

考）：DB Connection jdbc/mysql javax.sql.DataSource Container

OK。配置全部完成。现在你可以写代码测试这个数据库连接

池了。如：`DataSource ds = null; InitialContext ctx = new InitialContext(); ds = (DataSource) ctx.lookup("java:comp/env/jdbc/mysql"); Connection conn = ds.getConnection();` 数据库连接对象得到了。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com