

注册建筑师考试辅导:图书馆建筑设计规范 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/168/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_BB_BA_E7_c57_168397.htm

3.1.2 馆址应选择位置适中、交通方便、环境安静、工程地质及水文地质条件较有利的地段。 3.1.3 馆址与易燃易爆、噪声和散发有害气体、强电磁波干扰等污染源的距离 3.1.4 图书馆当与其它建筑合建时，必须自成一区，单独设置出入口。 3.2.2 交通组织应做到人、车分流，道路布置应便于人员进出、图书运送、装卸和消防疏散。馆的主出入口应为残疾人和老年人等行动不便者设置坡道、扶手等设施。 3.2.3 设有少年儿童阅览区的图书馆，该区应有单独的出入口，室外应有设施较完善的儿童活动场地。 4.1.2 图书馆的建筑布局应与管理方式和服务手段相适应，合理安排采编、收藏、外借、阅览之间的运行路线，使读者、管理人员和书刊运送路线便捷畅通，互不干扰。 4.1.8 设备机房，不宜与阅览室毗邻 4.1.9 进行无障碍设计 4.2.7 设工作人员更衣室、清洁室和专用厕所，但不得设在书库内。 4.2.9 书库内工作人员专用楼梯的梯段净宽不应小于0.80m，坡度不应大于45°。 4.3 阅览室防止阳光直晒。东西向开窗时，应采取有效的遮阳措施。 4.3.4 据工作需要，在人口附近设管理（出纳）台和工作间， 4.3.5 被过往人流穿行，独立使用的阅览空间不得设于套间内。 4.3.6 开放时间长的阅览室宜邻近门厅布置。 4.3.8 书库应毗邻布置。阅览和库房之间应设缓冲区，并设分区门 4.3.11 集体和个人使用的音像资料视听室宜自成区域，便于单独使用和管理，与其他阅览室之间互不干扰。 4.3.15 少年儿童阅览室应与成人阅览区分隔，单独设

出入口，并应设儿童活动场地。4.3.16 盲人读书室应设于图书馆底层交通方便的位置，并和盲文书库相连通。4.3.17 各阅览区老年人及残疾读者的专用阅览座席应邻近管理（出纳）台布置。4.4.2 目录检索空间应靠近读者出入口，并与出纳空间相毗邻。当与出纳共处同一空间时，应有明确的功能分区。如利用过厅、交通厅或走廊设置目录柜时，查目区应避开人流主要路线。4.4.7 中心（总）出纳台应毗邻基本书库设置。出纳台与基本书库之间的通道不应设置踏步；当高差不可避免时，应采用坡度不大于1：8的坡道。4.5.3 寄存处应符合下列规定：1. 位置应在读者出入口附近；3 寄存处的出入口宜与读者主出入口分开。2 门厅、休息处、走廊兼作陈列空间时，不应影响交通组织和安全疏散；3 陈列室应采光均匀，防止阳光直射和眩光。4.5.5 报告厅应符合下列规定：1 300 座位以上规模的报告厅应与阅览区隔离，独立设置。2 报告厅，宜设专用的休息处、接待处及厕所；3 与阅览区毗邻独立设置时，应单独设出入口，避免人流对阅览区的干扰；7 公用厕所中应设供残疾人使用的专门设施。4.6.3 采编用房应符合下列规定：1 位置应与读者活动区分开，与典藏室、书库、书刊人口有便捷联系；2 平面布置应符合采购、交换、拆包、验收、登记、分类、编目和加工等工艺流程的要求；3 拆包间应邻近工作人员入口或专设的书刊人口。进书量大者，人口处应设卸货平台；4.6.4 典藏用房应符合下列规定：1 当单独设置时，应位于基本书库的人口附近；4.6.8 美工用房最好北向布置，工作间内应设置给排水设施，或设小洗手间与之毗邻。6.2.3 珍善本书库、特藏库，应单独设置防火分区。6.4.1 图书馆的安全出口不应少于两个，并应分散设置。6.4.4 超

过300座位的报告厅，应独立设置安全出口，并不得少于两个。
。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com