

注册建筑师考试辅导:旅馆建筑设计规范 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/168/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_BB_BA_E7_c57_168398.htm

三、在城镇的基地应至少一面临接城镇道路，其长度应满足基地内组织各功能区的出入口、客货运输、防火疏散及环境卫生等要求。二、主要出入口必须明显，并能引导旅客直接到达门厅。主要出入口应根据使用要求设置单车道或多车道，入口车道上方宜设雨棚。三、应合理划分旅馆建筑的功能分区，组织各种出入口，使人流、货流、车流互不交叉。四、在综合性建筑中，旅馆部分应有单独分区，并有独立的出入口；对外营业的商店、餐厅等不应影响旅馆本身的使用功能。五、总平面布置应处理好主体建筑与辅助建筑的关系。对各种设备所产生的噪声和废气应采取措

施，避免干扰客房区和邻近建筑
第3.1.6条 锅炉房、冷却塔等不宜设在客房楼内，如必须设在客房楼内时，应自成一区
三、主要乘客电梯位置应在门厅易于看到且较为便捷的地方
四、相邻客房之间的阳台不应连通。

第3.3.1条 门厅。一、门厅内交通流线及服务分区应明确，对团体客人及其行李等，可根据需要采取分流措施；总服务台位置应明显。
第3.3.3条 会议室。二、会议室的位置、出入口应避免外部使用时的人流路线与旅馆内部客流路线相互干扰。三、会议室附近应设盥洗室。二、旅馆商店的位置、出入口应考虑旅客的方便，并避免噪声对客房造成干扰。二、厨房的位置应与餐厅联系方便，并避免厨房的噪声、油烟、气味及食品储运对公共区和客房区造成干扰。二、洗衣房的平面布置应分设工作人员出入口、污衣入口及洁衣出口，并

避开主要客流路线。二、职工用房的位置及出入口应避免职
工人流路线与旅客人流路线互相交叉。二、走道、门厅、餐
厅、宴会厅、电梯厅等公共场所应设供清扫设备使用的插座
。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访
问 www.100test.com