

注册建筑师考试辅导:档案馆建筑设计规范 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/168/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_BB_BA_E7_c57_168406.htm 馆址应远离易燃、易爆场所，不应设在有污染腐蚀性气体源的下风向；2.馆址应选择地势较高、场地干燥、排水通畅、空气流通和环境安静的地段；馆区内建筑及道路应符合无障碍设计要求 馆区建筑主要用房应具有良好的朝向。库区或库房入口处应设缓冲间 每个档案库应设两个独立的出入口，且不宜采用串通或套间布置方式。当档案库与其他用房同层布置且楼地面有高差时，应采用坡道连通。第4.3.2条 缩微阅览室设计应符合下列要求：1.朝向以北向为宜，避免朝西；3.宜采用间接照明，阅览桌上应设局部照明 第4.4.3条 缩微用房宜设于首层,应远离振源 1.静电复印室不应设于缩微用房和计算机房区域内 第4.4.6条 中心控制室宜设在首层主要入口附近 第5.3.2条 室内地面应高出室外地面，不小于0.50m 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com