

07建设工程监理基本理论与相关法规考试模拟试卷(三) PDF

转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/168/2021\\_2022\\_07\\_E5\\_BB\\_BA\\_E8\\_AE\\_BE\\_E5\\_B7\\_c59\\_168417.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/168/2021_2022_07_E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_c59_168417.htm)

07建设工程监理基本理论与相关法规考试模拟试卷(三)(参考答案及详解)07建设工程监理基本理论与相关法规考试模拟试卷(三)一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1. 我国建设工程监理的特点之一是作为( )。 A. 政府管理职能的补充 B. 政府管理职能的转变 C. 国家强制推行的制度 D. 国家鼓励发展的制度
2. 建设工程监理的( )主要表现在：工程监理企业应当由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导，应当有足够数量的、有丰富管理经验和应变能力的监理工程师组成的骨干队伍；要有一套健全的管理制度；要有现代化的管理手段；要掌握先进的管理理论、方法和手段；要积累足够的技术、经济资料和数据；要有科学的工作态度和严谨的工作作风，要实事求是，创造性地开展工作。
3. ( )在工程建设中拥有确定建设工程规模、标准、功能等工程建设中重大问题的决定权。 A. 工程监理企业 B. 建设单位 C. 设计单位 D. 政府主管部门
4. 我国现阶段建设工程特点之一：市场准入双重控制指( )。 A. 企业资格，人员资质 B. 企业资质，人员资格 C. 注册资金，企业业绩 D. 企业业绩，人员资格
5. 我国建设工程管理制度体系不包含( )制度。 A. 项目法人责任制 B. 建设工程监理制 C. 企业资质审批制 D. 工程招投标制
6. 如果监理工程师出现工作过失，违反了合同约定，由( )向建设单位承担违约责任。 A. 监理企业 B. 监理工程师

- C . 总监理工程师 D . A和B共同 7 . 工程监理企业只能在核定的业务范围内开展经营活动。核定的业务范围包括两方面：( ) A . 一是监理企业的资质等级；二是承接监理工程的等级 B . 一是监理业务的工程类别；二是承接监理工程的等级 C . 一是监理人员的专业类别；二是监理企业的资质等级 D . 一是监理业务的地区范围；二是承接监理工程的等级 8 . 不改变总目标的计划值，调整后期实施计划，这是在目标实际值与计划值之间发生( )情况下所采取的对策。 A . 轻度偏离 B . 中度偏离 C . 重度偏离 D . 没有偏离 9 . 为了既缩短工期又获得较好的质量且耗费较低的投资，建设工程进度计划应当制定得既可行又优化，使工程进度( )。 A . 尽可能地加快 B . 具有可控性 C . 具有连续性、均衡性 D . 具有可操作性 10 . 作为其他各类措施的前提和保障，( )措施运用得当可以收到良好效果。 A . 合同 B . 经济 C . 技术 D . 组织 11 . 目标规划和计划与目标控制都具有( )。 A . 指导性 B . 实施性 C . 动态性 D . 循环性 12 . ( )是一种面对未来的控制。。 A . 被动控制 B . 主动控制 C . 全面控制 D . 反馈控制 13 . ( )阶段是影响建设工程投资的关键阶段。 A . 招标 B . 决策 C . 设计 D . 施工 14 . 从被动控制是事后控制的角度来理解，被动控制的主要作用在于( )。 A . 防患于未然 B . 降低偏差发生的概率 C . 避免重蹈覆辙 D . 降低目标偏离的严重程度 15 . 监理工程师对施工组织设计进行审查，属于目标控制的( )措施。 A . 组织 B . 技术 C . 经济 D . 合同 16 . 控制可以按照不同的方式进行分类，前馈控制和反馈控制是按照( )划分的控制类型。 A . 事物发展过程 B . 控制的出发点 C . 控制信息的来源 D . 是否形成闭合回路 17 . 风险要具备的条件有( )。 A . 确定性 B .

不确定性及产生损失的后果 C . 风险因素 D . 肯定发生损失的后果 18 . 用流程图法进行风险分析时 , 一般是将( )相结合 。 A . 时间维与结构维 B . 时间维和因素维 C : . 目标维与结构维 D . 目标维和因素维 19 . 在可调价格合同条件下 , 通货膨胀( )。 A . 对业主和承包商均没有风险 B . 对业主来说没有风险 , 对承包商来说风险大 C . 对业主来说风险大 , 承包商来说风险小 D . 对业主和承包商均有风险 20 . 建设工程风险识别的结果是( )。 A . 建设工程风险分解 B . 识别建设工程风险后果 C . 建立建设工程初始风险清单 D . 建立建设工程风险清单 21 . ( )是将建设工程风险事件的发生可能性和损失后果进行量化的过程。 A . 风险识别 B . 检查 C . 风险评价 D . 风险对策决策 22 . 关于建设工程风险说法正确的是( )。 A . 建设工程风险事件发生的概率较小 B . 业主在建设工程决策阶段的风险主要表现为纯风险 C . 业主在实施阶段的风险主要表现为投机风险 D . 参与工程建设的各方均有风险 , 但各方的风险不尽相同 23 . 建设工程监理组织协调中 , 主要用于外部协调的方法是( )。 A . 访问协调法 B . 书面协调法 C . 会议协调法 D . 交谈协调法 24 . ( )监理组织形式可能在职能部门与指挥部门之间产生矛盾。 A . 矩阵制 B . 直线制 C . 直线职能制 D . 职能制 25 . 监理规划要随着工程项目展开进行不断地补充、修改和完善 , 这是监理规划编写( )的要求。 A . 基本内容应力求统一 B . 应当遵循建设工程项目运行规律 C . 具体内容应有针对性 D . 应当分阶段完成