

造价工程师模拟题(同济大学) 计量(土建) PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/173/2021\\_2022\\_\\_E9\\_80\\_A0\\_E4\\_BB\\_B7\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_c56\\_173007.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/173/2021_2022__E9_80_A0_E4_BB_B7_E5_B7_A5_E7_c56_173007.htm) 一、单项选择题(

共60题, 每题1分。每题的备选项中, 只有一个最符合题意)

1. 建筑物的六大基本组成是 ( D )  
A. 地基、基础、墙或柱、楼地面、楼梯、屋顶  
B. 地基、基础、墙或柱、楼地面、楼梯、门窗  
C. 基础、墙、柱、楼板、楼梯、门窗  
D. 基础、墙或柱、楼地面、楼梯、屋顶、门窗
2. 我国一般规定 ( C ) 以上为高层建筑  
A. 8层 B. 9层 C. 10层 D. 11层
3. 满足砖基础刚性角的措施是 ( C )  
A. 提高砖标号 B. 提高砂浆标号  
C. 限制基础的宽高比 D. 限定基础埋深
4. 构造是砌体的地下室防潮措施有许多, 下列中错误的是 ( C )  
A. 室内墙抹灰后刷冷底子油二道  
B. 用水泥砂浆砌筑  
C. 设水平防潮层  
D. 做好垂直防潮层
7. 空心板的厚度视板的 ( C ) 而定  
A. 用途 B. 载荷大小  
C. 跨度 D. 混凝土强度
8. 在平屋顶有组织排水方式中落水管间的距离以 ( B ) 为宜  
A. 5~10m B. 10~15m  
C. 15~20m D. 20~25m
9. 在初步压实的碎石上分层浇沥青、撒布嵌缝料, 再压实而成的路面结构称为 ( C ) 路面  
A. 沥青混合料 B. 乳化沥青碎石  
C. 沥青贯入式 D. 沥青表面处治
10. 路面依力学特性划分为 ( A )  
A. 刚性和柔性路面  
B. 水泥混凝土和沥青路面  
C. 半刚性和半柔性路面  
D. 砂浆和细石混凝土路面
11. 下列不属于地下交通工程的是 ( C )  
A. 地下铁路 B. 地下停车场  
C. 地下市政管线 D. 水底隧道
12. 装配式简支梁桥抗扭能力最大的截面是 ( A )  
A. 箱形 B. T形  
C. 工字形 D. 形
13. 玻璃钢属于 ( C )  
A. 有机材料 B.

· 无机材料 C · 复合材料 D · 非金属材料

14 . 计算松散材料在自然堆积状态下单位体积质量的指标是( C ) A . 密度 B . 表观密度 C . 堆密度 D . 孔隙率

15 . 材料含水率与外界湿度一致时的含水率称为 ( C ) A . 临界含水率 B . 吸水率 C . 平衡含水率 D . 极限含水率

16 . 某材料的密实度为75 . 5% , 其孔隙率为( A ) A . 24 . 5% B . 35 . 5% C . 30% D . 25 . 5%

17 . 比强度是按( D )计算的材料的强度 A . 单位 B . 质量 C . 平均质量 D . 单位质量

18 . 碳素结构钢Q235B表示( C ) A . 屈服点为235MPa , B级沸腾钢 B . 屈服点为235MPa , B级镇静钢 C . 屈服点为235MPa , B级半镇静钢 D . 屈服点为235MPa , B级特殊镇静钢

19 . 钢筋经冷拔处理后其( B ) A . 抗拉强度提高、伸长率降低 B . 抗拉、抗压强度均提高 , 伸长率降低 C . 抗拉、抗压强度均提高 , 伸长率增大 D . 抗拉、抗压强度均提高 , 伸长率不变

20 . 木材可加工使用的含水率最好是 ( B ) A . 最低含水率 B . 平衡含水率 C . 最高含水率 D . 达到纤维饱和点

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)