

06年安全工程师《安全生产技术》模拟试题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/177/2021_2022_06_E5_B9_B4_E5_AE_89_E5_85_c62_177177.htm

06年安全工程师《安全生产技术》模拟试题一、单选题[共70题，每题1分，总计70分]

- 1、以下不属于机床上常见传动机构的是（ ）。A．滑枕 B．齿轮啮合机构 C．皮带传动机构 D．联轴器
- 2、以下不属于机械式防护装置的是（ ）。A．双手按钮式保护装置 B．推手式保护装置 C．摆杆护手装置 D．拉手安全装置
- 3、下列属于轻小型起重机械的是（ ）。A．千斤顶 B．通用桥式起重机 C．梁式起重机 D．塔式起重机
- 4、厂房跨度大于（ ）时，单跨厂房的两边应有采光侧窗。A．10m B．12m C．15m D．16m
- 5、机械的设计者在设计阶段采取措施来消除机械危险的一种机械安全方法属于（ ）。A．本质安全 B．失效安全 C．定位安全 D．机器布置
- 6、机械的设计者在设计阶段采取措施来消除机械危险的一种机械安全方法属于（ ）。A．本质安全 B．失效安全 C．定位安全 D．机器布置
- 7、农机事故的高峰时间一般在（ ）。A．上午9点～11点和下午4点～6点 B．上午10点～12点和下午4点～6点 C．上午10点～12点和下午5点～7点 D．上午9点～11点和下午5点～7点
- 8、下列关于曲柄压力机的叙述错误的是（ ）。A．压力机的工作原理：它由电动机通过皮带轮及齿轮驱动曲轴转动，曲轴的轴心线与其上的曲柄心线偏移一个偏心距，从而便可通过连杆(连接曲柄和滑块的零件)带动滑块做上下往复运动 B．压力机的受力系统：冲压件的变形阻力全部传递到设备的机身上，形成一个封闭的受力系统。压力机运行时，除本身重量对地基产生压力

外，还包括传动系统的不平衡对地基的振动造成的压力C．
压力机运动分析：曲柄滑动机构的滑块运动速度随曲柄转角的位置变化而变化，其加速度也随着做周期性变化D．对于节点正置的曲柄滑动机构，当曲柄处于上死点($\alpha=0^\circ$)和下死点($\alpha=180^\circ$)位置时，滑块运动速度为零，加速度最大。9、常用的剪板机不包括()。A．平剪机 B．推剪机 C．滚剪机 D．震动剪机10、实现机械安全的优先顺序是()。 消除产生危险的原因； 使人难于接近机器危险部位 提供保护装置或防护服； 减少或消除接触机器危险部件的需求A． B． C． D．

100Test 下载
频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com