

计算机等级考试二级VFP模拟练习题[10] PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/180/2021_2022__E8_AE_A1_E7_AE_97_E6_9C_BA_E7_c97_180334.htm 计算机等级考试训练软件《百宝箱》

226. 下列各表达式中，结果总是逻辑值的是(D) A. 算术运算表达式 B. 字符运算表达式 C. 日期运算表达式 D. 关系运算表达式
227. 在"职工档案"表文件中，婚否是L型字段，性别是C型字段，若检索"已婚的女同志"，应该用(B) 逻辑表达式。 A. 婚否.OR.(性别='女') B. (婚否=.T.).AND.(性别='女') C. 婚否.AND.(性别=女) D. 已婚.OR.(性别=女)
228. 表DEMO.DBF中包含有备注型字段，该表中所有的备注字段均存储到备注文件中，该备注文件是(C) A. DEMO.FMT B. DEMO.TXT, C. DEMO.DBT D. DEMO.BAT
229. 下述命令中的()命令不能关闭表文件。 C A. USE B. CLOSE DATABASE C. CLEAR D. CLEAR ALL
230. 要求表文件某数值型字段的整数是4位，小数是2位，其值可能为负数，该字段的宽度应定义为(A) A. 8位 B. 7位 C. 6位 D. 4位
231. 用数据库管理系统对数据进行处理时，说法不正确的是(D) A. 暂时地用到一些中间变量称为内存变量 B. 字段仍然是变量 C. 变量包括内存变量和字段变量两类 D. 字段不再是变量，而成为常量
232. 在表结构中，逻辑型、日期型、备注型字段的宽度分别固定为(D) A. 3, 8, 10 B. 1, 6, 10 C. 1, 8, 任意 D. 1, 8, 10
233. 内存变量一旦定义后，它的(A)可以改变。 A. 类型和值 B. 值 C. 类型 D. 宽度
234. 以下四组表达式中结果是逻辑值.T.的是(A) A. 'this \$ ' this is A string ' B. 'this \$ ' THIS IS A STRING ' C. 'this is A string ' \$ ' this ' D. 'this ' > ' this is A string ' 235.

在数据库设计中用关系模型来表示实体和实体之间的联系。关系模型的结构是(B) A.层次结构 B.二维表结构 C.网状结构 D.封装结构

236.一个数据库系统必须能够表示实体和关系，关系可与()实体有关。实体与实体之间的关系有一对一、一对多和多对多三种，其中()不能描述多对多的联系。 DB A.0个 B.1个 C.2个或2个以上 D.1个或1个以上

237.按所使用的数据模型来分，数据库可分为(A)三种模型。 A.层次、关系和网状 B.网状、环状和链状 C.大型、中型和小型 D.独享、共享和分时

238.通过指针链表示和实现实体之间联系的模型是(D) A.关系模型 B.层次模型 C.网状模型 D.层次和网状模型

239.层次模型不能直接表示(C) A.1:1关系 B.1:m关系 C.m:n关系 D.1:1和1:m关系

240.关系数据模型(D) A.只能表示实体间的1:1联系 B.只能表示实体间的1:n联系 C.只能表示实体间的m:n联系 D.可以表示实体间的上述三种联系

241.实体是信息世界中的术语，与之对应的数据库术语为(D) A.文件 B.数据库 C.字段 D.记录

242.层次型、网状型和关系型数据库划分原则是(D) A.记录长度 B.文件的大小 C.联系的复杂程度 D.数据之间的联系

243.按照传统的数据模型分类，数据库系统可分为三种类型(C) A.大型、中型和小型 B.西文、中文和兼容 C.层次、网状和关系 D.数据、图形和多媒体

244.如果一个分解满足无损联接分解，那么分解的关系能够通过(B)运算恢复到原来的关系模式。 A.自然联接 B.投影联接变换 C.等值联接 D.选择、投影联接变换

245.一个好的模式设计应符合下列原则(D) A.表达式 B.分离性 C.最小冗余性 D.以上三条

246.如果关系R是第一范式，且每个属性都不传递依赖于R的候选键，那么称R是(C)模式。 A.2NF B.3NF C.BCNF D.4NF

247.如果

关系模式R是BCNF范式，那么下列说法不正确的是(D) A.R必是3NF B.R必是1NF C.R必是2NF D.R必是4NF

248.下列哪项不属于静态约束的范畴(B) A.数据依赖 B.定义插入、删除和修改等各种操作的影响 C.主键的设计 D.关系值的各种限制

249.关系模型的内涵包括(D) A.关系的定义和说明 D.属性和域的定义和说明 C.数据完整性约束 D.A、B和C

250.下列关于候选键的说法中错误的是(C) A.键是惟一标识实体的属性集 B.候选键能惟一决定一个元组 C.能惟一决定一个元组的属性集是候选键 D.候选键中的属性均为主属性

258.关系模式的候选关键字可以有()，主关键字有() CB A.0个 B.1个 C.1个或多个 D.多个

259.候选关键字中的属性可以有(C) A.0个 B.1个 C.1个或多个 D.多个

260.下列叙述中正确的是(A) A) 线性表是线性结构 B) 栈和队列是非线性结构 C) 线性链表是非线性结构 D) 二叉表是线性结构

261.结构化程序设计主要强调的是(B) A) 程序的规模 B) 程序的易读性 C) 程序的执行效率 D) 程序的可移植性

262.在软件生命中，能准确地确定软件系统必须做什么和必须具备哪些功能的阶段是(D) A) 概要设计 B) 详细设计 C) 可行性分析 D) 需求分析

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com