

计算机等级考试二级VFP模拟练习题[4] PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/180/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AE\\_A1\\_E7\\_AE\\_97\\_E6\\_9C\\_BA\\_E7\\_c97\\_180347.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/180/2021_2022__E8_AE_A1_E7_AE_97_E6_9C_BA_E7_c97_180347.htm)

计算机等级考试训练软件《百宝箱》

76.在一个系统中，使多个对象协调工作，可以使用(B) A.工具栏 B.菜单栏 C.单选按钮组 D.命令按钮组

77.将一个预览成功的菜单存盘，再运行该菜单，却不能执行。这是因为(B) A.没有放到项目中 B.没有生成 C.要用命令方式 D.要编入程序

78.设计菜单要完成的最终操作是(D)。 A.创建主菜单及子菜单 B.指定各菜单任务 C.浏览菜单 D.生成菜单程序

79.为一个表单建立了快捷菜单，要打开这个菜单应当(C) A.用热键 B.用快捷键 C.用事件 D.用菜单

80.要创建快速菜单，应当(D) A.用热键 B.用快捷键 C.用事件 D.用菜单

81.报表设计器中不包含在基本带区的有(A) A.标题 B.页标头 C.页脚注 D.细节

82.报表控件有(A) A.标签 D.预览 C.数据源 D.布局

83.不能作为报表数据源的是(C) A.数据库表 B.视图 C.查询 D.自由表

84.当我们了解了对象可能发生的各种事件以后，最重要的就是如何编写事件代码，编写事件代码的方法中不正确的是(A) A.为对象的某个事件编写代码就是要编写一个扩展名为.prg的程序，其主文件名就是事件名 B.为对象的某个事件编写代码就是要将代码写入该对象的该事件过程中 C.可以由定义了该事件过程的类中继承 D.在属性对话框中选择该对象的事件并双击，在事件窗口中输入相应的事件代码

85."类"是面向对象程序设计的关键部分，创建新类不正确的方法是(D) A.在.prg文件中以编程方式定义类 B.从菜单方式进入"类设计器" C.在命令窗口输入CREATE CLASS命令，进入"类设计器"

D.在命令窗口输入ADD CLASS...命令 86.为表单MyForm添加事件或方法代码，改变该表单中的控件CmDI的CAption属性的正确命令是(C ) A.Myform.CmDI.CAption="最后一个"

B.THIS.CmDI.CAption="最后一个"

C.THISFORM.CmDI.CAption="最后一个"

D.THISFORMSET.CmDI.CAption="最后一个" 87.在表

单MyForm的一个控件的事件或方法代码中，改变该表单的背景色为绿色的正确命令是(B ) A.MyForm.BACkColor=RGB(0

, 255 , 0) B.THIS.PArent.BACkColor=RGB(0 , 255 , 0)

C.THISFORM.BACkColor=RGB(0 , 255 , 0)

D.THIS.BACkColor=RGB(0 , 255 , 0) 88.假定所创建表单对象的CliCk事件也可以修改该表单对象的CAption属性。为了在

程序运行中修改由语句Myform=CreAteOBjeCt("form")所创建

对象的CAption属性，下面语句中不可以使用的是(D )

A.WITH Myform B.Myform.CliCk .CAption="我的菜单"

ENDWITH C.Myform.CAption="我的菜单"

D.thisform.CAption="我的菜单" 89.如果需要

在Myform=CreAteOBjeCt("form")所创建的表单对象Myform中

添加CommAnDI按钮对象，应当使用命令( B ) A.ADD

OBjeCtCommAnDI AS CommAnDButton

B.Mvform.ADDDoBjeCt("CommAnDI" , "CommAnDButton")

C.Myform.ADDDoBjeCt("CommAnDButton" , "CommAnDI")

D.CommAnDI=ADDDoBjeCt("CommAnDI"

, "CommAnDButton") 90.在定义类的基本命令DEFINE CLASS

中，如果引用了关键字PROTECTED，就可以保护类定义中

相应的对象、属性和方法程序。访问由该关键字说明的属性

、方法程序和对象的方法是(C) A.用.访问 B.用?.访问 C.用类定义中的其他方法访问 D.用?THIS.访问

91.不能出现在结构化编程的程序语句(例如 IF...ENDIF, DO CASE...ENDCASE, DOWHILE ENDDO、FOR...ENDFOR等语句)中的语句是(B)

A.CreAteOBjeCt()函数调用 B.DEFINECLASS命令 C.对象的方法调用语句 D.访问对象属性的语句

92.下面关于"类"的描述,错误的是(D)

A.个类包含了相似的有关对象的特征和行为方法 B.类只是实例对象的抽象 C.类并不实行任何行为操作,它仅仅表明该怎样做 D.类可以按所定义的属性、事件和方法进行实际的行为操作

93.CreAteOBjeCt()是用类创建对象的函数,括号内的自变量就是一个已有的类名,该函数返回一个对象引用。下面的例子中不正确的使用是(B)

A.CreAteOBjeCt("form") B.?CreAteOBjeCt("form")

C.m(1)=CreAteOBjeCt("form") D.S=CreAteOBjeCt("form")

94.下面对于控件类的各种描述中,(B)是错误的。

A.控件类用于进行一种或多种相关的控制 B.可以对控件类对象中的组件单独进行修改或操作 C.控件类一般作为容器类中的控件 D.控件类的封装性比容器类更加严密

95.在程序中使用WITHMyForm...ENDWITH修改表单对象的属性再显示该表单,其中"..."所书写的正确代码是(C)

A.WiDth=500

B.MyForm.WiDth=500 Show MyForm.Show C..WiDth=500

D.THISForm.WiDth=500 .Show THISForm.Show

96.用DEFINE CLASS命令定义一个Myform类时,要想为该类添加一个按钮对象,应当使用的基本代码是(D)

A.ADDoBjeCt("CommAnDI", "CommAnDButton")

B.Myform.ADDoBjeCt("CommAnDI", "CommAnDButton")

C.ADDOBjeCtMyform.CommAnDI AS CommAnDButton

D.ADD OBjeCt CommAnDI AS CommAnDButton 97.下面是关于在子类的方法程序中如何继承父类的方法程序的描述，其中(D)是错误的。 A.用 :: 的命令继承父类的事件和方法 B.

用函数DODEFAULT()来继承父类的事件和方法 C.当我们在子类中重新定义父类中的方法或事件代码时，就用新定义的代码取代了父类中原来的代码。 D.用 - 的命令继承父类的事件和方法

98.以下属于容器类控件的是( B) A.Text B.Form

C.LABel D.CommAnDButto 99.计时器控件的主要属性是( C )

A.EnABLED B.CAption C.IntervAl D.vAlue 100.决定微调控件最大值的属性是(A )

A.KeyBoArDhighvAlue B.vAlue C.

KeyBoArDlowvAlue D.IntervAl 100Test 下载频道开通，各类考试

题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)