

全国计算机等级考试二级VFP模拟练习题[8] PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/180/2021_2022__E5_85_A8_E5_9B_BD_E8_AE_A1_E7_c97_180616.htm 计算机等级考试训练软件《百宝箱》

176.对某一个数据库建立以性别(C, 2)和年龄(N, 2)升序的多字段结构复合索引的正确的索引关键字表达式为(B) A.性别 年龄 B.性别 STR(年龄, 2) C.性别 STR(年龄)

177.设数据库SCORE.DBF有"姓名(C, 6)"、"班级(C, 2)"、"总分(N, 5, 1)"等字段，并已按班级索引，执行下列命令序列：USE SCORE LIST 记录号# 姓名 班级 总分
董一婉 10 85.0 2 黄兴东 10 75.0 3 刘艳飞 11 75.0 4 赵飞 11 70.0 5 姜浚 13 65.0 6 毛俊丽 13 80.0 TOTAL ON 班级 TO TEMP

TEMP.DBF中第三条记录是(C) A.董一婉 10 160.0 B.刘艳飞 11 145.0 C.姜浚 13 145.0 D.刘艳飞 11 75.0
178.如果需要给当前表增加一个字段，应使用的命令是(B)。 A)APPEND B)MODIFYSTRUCTURE C)INSERT D)EDIF

179.一个表的全部备注字段的内容存储在(A)中。 A)同一表备注文件 B)不同表备注文件 C)同一文本文件 D)同一数据库文件

180.在VFP环境下，用LIST STRU命令显示表中每个记录的长度(总计)为60，用户实际可用字段的总宽度为(B)。 A)60 B)61 C)3、8、10 D)3、8、任意

181.已知当前表中有60条记录，当前记录为第6号记录。如果执行命令SKIP 3后，则当前记录为第()号记录。

D A)3 B)4 C)8 D)9
182.顺序执行下列命令后，最后一条命令显示结果是(A)。 USE CHJ GO 5 SKIP-2 ?RECNO() A)3 B)4 C)5 D)7

183.不能对记录进行编辑修改命令是(A)。

A)MODISTRU B)CHANGE C)BROWSE D)EDIT
184.使

用REPLACE命令时，如果范围短语为ALL或REST，则执行该命令后记录指针指向(C)。A)末记录 B)首记录 C)末记录的后面 D)首记录的前面

185.对学历为大学的职工按工资由高到低排序，工资相同的职工按年龄由大到小排序，应使用的命令是(B)。A)SORT TO XL ON 工资 / A，出生日期 / D FOR 学历="大学" B)SORT TO XL ON 工资 / D，出生日期 / A FOR 学历="大学" C)SORT TO XL ON 工资 / A，出生日期 / A FOR 学历="大学" D)SORT TO XL ON 工资 / D，出生日期 / D FOR 学历="大学"

186.当前表中有4个数值型字段：高等数学、英语、计算机网络和总分。其中高等数学、英语、计算机网络的成绩均已录入，总分字段为空。要将所有学生的总分自动计算出来并填入总分字段中，使用命令(C)。A)REPL 总分 WITH 高等数学 英语 计算机网络 B)REPL 总分 WITH 高等数学，英语，计算机网络 C)REPL 总分 WITH 高等数学 英语 计算机网络 ALL D)REPL 总分 WITH 高等数学 英语 计算机网络 FOR ALL

187.职工数据库中有D型字段"出生日期"，要显示职工生日的月份和日期可以使用命令(C) A)?姓名 Month(出生日期) "月" DAY(出生日期) "日" B)?姓名 STR(Month(出生日期)) "月" DAY(出生日期) "日" C)?姓名 STR(Month(出生日期)) "月" STR(DAY(出生日期)) "日" D)?姓名 SUBSTR(出生日期，4，2) SUBSTR(出生日期，7，2)

188.下列选项中可以得到字符型数据的是(B) A.DATE() B.TIME() C.YEAR(DATE()) D.MONTH(DATE())

189.用DIMENSION。(3，5)命令定义了一个数组A，则该数组的下标变量(数组元素)数目是(A) A.15 B.24 C.8 D.10

190.设X=123，Y=456，Z="X Y"，则表达式6 * X * Y * Z B.6 X Y C.585 D.错误提示

191.使用DECLARE命令

定义数组后，各数组元素在没有赋值之前的数据类型是(D)
A.无类型 B.字符型 C.数值型 D.逻辑型

192.顺序执行下列命令后，屏幕最后显示的结果是(B) A="9" B="A"
?TYPE(&A) A.N B.C C.D D.U

193.用DIMENSION A(2, 3)命令定义数组s后再对各元素赋值：A(1, 2)=2, A(1, 3)=3, A(2, 1)=4, A(2, 2)=5, A(2, 3)=6, 然后再执行命令?A(5), 则显示结果是(D) A..F. B.变量未定义 C.3 D.5

194.执行以下命令序列(设今天是2006年12月1日) STORE DATE() TO MDATE MDATE : MDATE-365 ? YEAR(MDATE)的显示结果为(A) A.2005 B.05 C.2006 D.该语句序列中有错误

195.在下列表达式中，结果为字符型是(A) A."125"-"90" B."ABC"
"Def"="ABeDef" C.CTOD("99 / 10 / 01") D.DTOC(DATE())>"96 / 08 / 01"

196.数据库中有逻辑型字段变量"婚否"及日期型字段变量"出生日期"，则判断满30岁且未婚的表达式为(A)
A..NOT. 婚否 .AND. INT((DATE()-出生日期) / 365)>=30 B.
.NOT.婚否.AND.INT((DATE()-出生日期) / 365)>30 C.婚
否.AND.INT((DATE()-出生日期) / 365)> : 30 D.婚
否.AND.INT((DATE()-出生日期) / 365)>30

197.以下选项中不能参与数据运算的变量类型是(A) A.屏幕型 B.字符型 巴逻辑型 D.日期型

198.设变量A="99 / 10 / 01"，则表达式MONTH((CTOD(A)))和DAY((CTOD(A)))的值分别为(C)
A.99和10 B.99和1 C.10和1 D.1和10

199.设一个数据库中有18条记录，当EOF()返回真值且当前记录号应为(C) A.18 B.0 C.19 D.1

200.执行STORE "1999年12月庆祝澳门回归祖国!" TO XY 命令之后，要在屏幕上显示"澳门1999年12月回归祖国"，应使用命令(C) A.?SUBSTR(XY, 15, 4) SUBSTR(XY, 1, 0)

SUBSTR(XY , 10) B.?SUBSTR(XY , 15 , 4) LEFT(XY , 1 , 10)
RIGHT(XY , 19) C.?SUBSTR(XY , 15 , 4) LEFT(XY , 10)
+RIGHT(XY , 10) D.?SUBSTR(XY , 15 , 4) LEFT(XY , 10)
RIGHT(XY , 19 , 10) 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直
接下载。详细请访问 www.100test.com