

07年4月计算机等级考试二级C语言考前密卷(9) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/180/2021_2022_07_E5_B9_B44_E6_9C_88_E8_c97_180794.htm

计算机等级考试训练软件《百宝箱》

(1) 根据数据结构中各数据元素之间前后件关系的复杂程度，一般将数据结构分成

A) 动态结构和静态结构 B) 紧凑结构和非紧凑结构 C) 线性结构和非线性结构 D) 内部结构和外部结构

(2) 设一棵二叉树中有3个叶子结点，有8个度为1的结点，则该二叉树中总的结点数为

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15

(3) 在下列几种排序方法中，要求内存量最大的是

A) 插入排序 B) 选择排序 C) 快速排序 D) 归并排序

(4) 下列叙述中，不属于结构化程序设计方法的主要原则的是

A) 自顶向下 B) 由底向上 C) 模块化 D) 限制使用goto语句

(5) 下列不属于软件调试技术的是

A) 强行排错法 B) 集成测试法 C) 回溯法 D) 原因排除法

(6) 为了避免流程图在描述程序逻辑时的灵活性，提出了用方框图来代替传统的程序流程图，通常也把这种图称为

A) PAD图 B) N-S图 C) 结构图 D) 数据流图

(7) 软件复杂性度量的参数包括

A) 效率 B) 规模 C) 完整性 D) 容错性

(8) 下列叙述中，不属于数据库系统的是

A) 数据库 B) 数据库管理系统 C) 数据库管理员 D) 数据库应用系统

(9) 数据库系统的核心是

A) 数据库 B) 数据库管理系统 C) 数据模型 D) 软件工具

(10) 视图设计一般有3种设计次序，下列不属于视图设计的是

A) 自顶向下 B) 由外向内 C) 由内向外 D) 自底向上

(11) 下列常数中不能作为C语言常量的是

A) 0xabc B) 2.5e-0.2 C) 32 D) 0747

(12) 设int型的数据长度为2个字节，则unsigned int 类

型数据的取值范围是 A) -127~128 B) 0~255 C) 0~65535 D) 0~32768

(13) 已知int t=6,s.则执行语句s= (t) (t) ;后, s的值是 A) 12 B) 13 C) 14 D) 15

(14) 已知int x=6,y=2,z.则执行表达式z=x=x>y后, 变量z的值为 A) 0 B) 1 C) 4 D) 5

(15) 已知int i,a.执行语句i= (a=3,a,--a,a 4,a 5, a) .后, 变量i的值为 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

(16) 下列说法中正确的是 A) 一个C程序是从命令行开始执行的 B) C程序中有些执行语句不用分号 (;) 结束 C) 分号不是C语句的一部分, 是C语句之间的分隔符 D) 命令行必须用 “ # ” 开头, 最后不能加 “ . ” 号, 命令行不是C程序中的语句

(17) 已知int x=2.执行语句x*=x = x.后, x的值是 A) 16 B) 26 C) 36 D) 46

(18) 已知int a=20,b=5.则执行以下语句后的输出结果是 printf ("%d \n",a%=(b%=2)) . A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

(19) 现有以下程序段 #include main () { int a,b,c. scanf ("a=%*d%d,b=%d%*d,c=%d",amp.b,amp.&.78的结果为 A) 1 B) 0 C) 5 D) 78

100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com