

识linux之LinuxShells简介 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/181/2021_2022__E8_AF_86linux_E4_B9_c103_181682.htm 什么是 Shell? Shell是一种具备特殊功能的程序，它是介于使用者和 UNIX/Linux 操作系统之核心程序(kernel)间的一个接口。为什么我们说 shell 是一种介于系统核心程序与使用者间的中介者呢？读过操作系统概论的读者们都知道操作系统是一个系统资源的管理者与分配者，当您有需求时，您得向系统提出；从操作系统的角度来看，它也必须防止使用者因为错误的操作而造成系统的伤害？众所周知，对计算机下命令得透过命令(command)或是程序(program)；程序有编译器(compiler)将程序转为二进制代码，可是命令呢？其实shell也是一支程序，它由输入设备读取命令，再将其转为计算机可以了解的机械码，然后执行它。各种操作系统都有它自己的 shell，以 DOS 为例，它的 shell 就是 command.com。如同 DOS 下有 NDOS，4DOS，DRDOS 等不同的命令解译程序可以取代标准的 command.com，UNIX 下除了 Bourne shell(/bin/sh) 外还有 C shell(/bin/csh)、Korn shell(/bin/ksh)、Bourne again shell(/bin/bash)、Tenex C shell(tcsh) ... 等其它的 shell。UNIX/Linux 将 shell 独立于核心程序之外，使得它就如同一般的应用程序，可以在不影响操作系统本身的情况下进行修改、更新版本或是添加新的功能。Shell 的激活在系统起动的时候，核心程序会被加载内存，负责管理系统的工作，直到系统关闭为止。它建立并控制着处理程序，管理内存、档案系统、通讯等等。而其它的程序，包括 shell 程序，都存放在磁盘中。核心程序将它们加载内

存，执行它们，并且在它们中止后清理系统。Shell 是一个公用程序，它在您签入时起动。藉由解译使用者输入的命令(由命令列或命令档)，Shell 提供使用者和核心程序产生交谈的功能。当您签入(login)时，一个交谈式的shell会跟着起动，并提示您输入命令。在您键入一个命令后，接着就是 shell 的工作了，它会进行：1. 语法分析命令列 2. 处理万用字

符(wildcards)、转向(redirection)、管线(pipes)与工作控制(job control) 3. 搜寻并执行命令 当您刚开始学UNIX/Linux系统时，您大部份的时间会花在于提示符号(prompt)下执行命令。如果您经常会输入一组相同形式的命令，您可能会想要自动执行那些工作。如此，您可以将一些命令放入一个档案(称为命令档，script)，然后执行该档。一个shell命令档很像是DOS下的批次(如 Autoexec.bat)：它把一连串的UNIX命令存入一个档案，然后执行该档。较成熟的命令档还支持若干现代程序语言的控制结构，譬如说能做条件判断、循环、档案测试、传送参数等。要写着写命令档，不仅要学习程序设计的结构和技巧，而且对UNIX/Linux公用程序及如何运作需有深入的了解。有些公用程序的功能非常强大(例如 grep、sed 和awk)，它们常被用于命令档来操控命令输出和档案。在您对那些工具和程序设计结构变得熟悉之后，您就可以开始写命令档。当由命令档执行命令时，此刻，您就已经把 shell 当做程序语言使用了。细说 Shell 的生平 第一个有重要意义的，标准的UNIX shell 是V7(AT&P.T 的David Korn 在 80 年代中期发明了 Korn shell，在 1986 年发行且在 1988 年成为正式的部分 SVR4 UNIX。Korn shell 实际上是 Bourne shell 的超集，且不只可在UNIX系统上执行，同时也可在 OS/2、VMS、和

DOS上执行。它提供了和 Bourne shell 向上兼容的能力，且增加了许多在 C shell 上受欢迎的特色，更增加了速度和效率。Korn shell 已历经许多修正版，要找寻您使用的是那一个版本可在 ksh 提示符号下按 Ctrl-v 键。三种主要的 Shell 与其分身在大部份的UNIX系统，三种著名且广被支持的shell 是Bourne shell(AT&T发展的，以简洁、快速著名。 Bourne shell 提示符号的默认值是\$。 C shell 是柏克莱大学(Berkeley)所开发的，且加入了一些新特性，如命令列历程(history)、别名(alias)、内建算术、档名完成(filename completion)、和工作控制(job control)。对于常在交谈模式下执行 shell 的使用者而言，他们较喜爱使用 C shell；但对于系统管理者而言，则较偏好以 Bourne shell 来做命令档，因为 Bourne shell 命令比 C shell 命令档来的简单及快速。 C shell 提示符号的默认值是%。 Korn shell 是Bourne shell 的超集(superset)，由 AT&T 的 David Korn 所开发。它增加了一些特色，比 C shell 更为先进。 Korn shell 的特色包括了可编辑的历程、别名、函式、正规表达式万用字符(regular expression wildcard)、内建算术、工作控制(job control)、共作处理(coprocessing)、和特殊的除错功能。 Bourne shell 几乎和 Korn shell 完全向上兼容(upward compatible)，所以在 Bourne shell 下开发的程序仍能在 Korn shell 上执行。 Korn shell 提示符号的默认值也是\$。在 Linux 系统使用的 Korn shell 叫做 pdksh，它是指 Public Domain Korn Shell。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com