

06年9月等级考试二级C 笔试模拟题(3) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/181/2021_2022_06_E5_B9_B49_E6_9C_88_E7_c97_181075.htm 一、选择题(每小题2分，共70分)

下列各题A),B),C),D)四个选项中，只有一个选项是正确的，请将正确选项填涂在答题卡相应位置上，答在试卷上不得分。(1)在深度为5的满二叉树中，叶子节点的个数为 A)32 B)31 C)16 D)15(2)若某二叉树的前序遍历访问顺序是abdgcefh，中序遍历访问顺序是dgbacfhf,则其后序遍历的节点访问顺序是 A)bdgcefha B)gdbecfha C)bdgaecfh D)gdbehfca(3)一些重要的程序语言(C语言和Pascal语言)允许过程的递归调用而实现递归调用中的存储分配通常用 A)栈 B)堆 C)数组 D)链表(4)软件工程的理论和技术性研究的内容主要包括软件开发技术和 A)消除软件危机 B)软件工程管理 C)程序设计自动化 D)实现软件可重用(5)开发软件时对提高开发人员工作效率至关重要是 A)操作系统的资源管理功能 B)先进的软件开发工具和环境 C)程序人员的数量 D)计算机的并行处理能力(6)在软件测试设计中，软件测试的主要目的是 A)实验性运行软件 B)证明软件正确 C)找出软件中全部错误 D)发现软件错误而执行程序(7)数据处理的最小单位是 A)数据 B)数据元素 C)数据项 D)数据结构(8)索引属于 A)模式 B)内模式 C)外模式 D)概念模式(9)下述关于数据库系统的叙述中正确的是 A)数据库系统减少了数据冗余 B)数据库系统避免了一切冗余 C)数据库系统中数据的一致性是指数据类型一致 D)数据库系统比文件系统能管理更多的数据(10)数据库系统的核心是 A)数据库 B)数据库管理系统 C)模拟模型 D)软件工程(11)下列关于C语言类的描述

述中错误的是 A)类用于描述事物的属性和对事物的操作 B)类与类之间通过封装而具有明确的独立性 C)类与类之间必须是平等的关系，而不能组成层次结构 D)类与类之间可以通过一些方法进行通信和联络(12)在C语言中，表示一条语句结束的标号是 A)# B): C)// D)}(13)以下叙述中正确的是 A)构成C语言程序的基本单位是类 B)可以在一个函数中定义另一个函数 C) main()函数必须放在其他函数之前 D)所有被调用的函数一定要在调用之前进行定义(14)已知有定义 const int D=5. int i=1. double f=0.32 : char c='15'. 则下列选项错误的是 A) i. B) D--. C) C. D) --f.(15)以下程序的输出结果是 #include <iostream.h> void reverse(int a[] , int n) { int i , t. for(i=0.. {t=a[i].a[i]=a[n-1-i].a[n-1-i]=t.} } void main() { int b[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}.int i,s=0. reverse(b , 8). for(i=6.i cout } A)22 B)10 C)34 D)30(16)下面程序的功能是把316表示为两个加数的和，使两个加数分别能被13和11整除，在划线处应填入的选项是 #include void main() { int i=0 , j , k. do{ i .k=316-13*i.}while(). j=k/11. cout } A)k/11 B)k% 11 C)k/11 ==0 D)k == 0(17)设有数组定义：char array[] = " China".，则数组array所占的空间为 A)4个字节 B)5个字节 C) 6个字节 D)7个字节(18)若已定义：int a[]={0 , 1 , 2 , 3,4,5 , 6 , 7 , 8 , 9} , *P=a , i. 其中0 ≤ i ≤ 9，则对a数组元素不正确的引用是 A)a[p-a] B)*(&a[i]) C)p[i] D)a[10](19)以下程序的输出结果是 #include void main() { int x=1 , y=3. cout {int x=0.x =y*2. cout } cout } A) 1 , 6 , 3 , 1 , 3 B)1 , 6 , 3 , 6 , 3 C)1 , 6 , 3 , 2 , 3 D)1 , 7 , 3 , 2 , 3(20)函数fun的返回值是 fun(char*a , char*b) { int num=0 , n=0. while(*(a + num)!= ' \0 ')num .

while(b[n]){*(a num)=b[n].num .n .} return num. } A)字符串a的长度 B)字符串b的长度 C)字符串a和b的长度之差 D)字符串a和b的长度之和(21)下面程序的结果为 #include void main() { int i. int a[3][3]={1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9}. for(i=0.i cout } A)1 5 9 B)7 5 3 C)3 5 7 D) 5 9 1(22)下面程序的结果为 #include int c. class A { private : int a. static int b. public. A(){a=0.c = 0.} void seta(){a .} void setb(){b .} void setc(){c .} void display(){cout }. int A : : b=0. void main() { A a1 , a2. a1.seta(). a1.setb(). a1.setc(). a2.seta(). a2.setb(). a3.setc(). a2.display(). A)121 B)122 C)112 D)222 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com