

Spring技巧之简洁配置 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/182/2021_2022_Spring_E6_8A_80_E5_c104_182516.htm Spring2.0在配置上调整了不少地方，增加更加灵活、简洁的配置方式，本文通过两个简单的示例来演示。配置Apache的一个数据源连接池，在Spring 2.0以前的版本中，我们可以使用类似下面的配置：

```
class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"
destroy-method="close"> org.gjt.mm.mysql.Driver
```

jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/easyjf-bbs root mypass 在Spring2.0中，可以把及两个标签作为其父级标签的一个属性来定义，这样使得配置文件更加简洁，如下所示：

```
class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"
destroy-method="close"> value="/org.gjt.mm.mysql.Driver" />
value="/jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/easyjf-bbs" /> 另外，Spring2.0中还有一个非常实用的解析器
```

，SimplePropertyNamespaceHandle，若配置文件中引用<http://www.springframework.org/schema/p>命令空间，则将会使用SimplePropertyNamespaceHandle来处理这个Bean的定义，可以在Spring2.0中的Bean中以更简单的方式配置设值方法注入，如下所示：

```
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
```

```
class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"
```

```
destroy-method="close"
```

```
p:driverClassName="org.gjt.mm.mysql.Driver"
```

```
p:url="jdbc:mysql:///127.0.0.1:3306/easyjf-bbs" p:username="root"
```

```
p:password="mysql" />
```

在上面的配置中，使用p:url则可以直接注入BasicDataSource的url属性值，可以使用p:url-ref属性来引用另外一个Bean。如，Spring2.0以前的一个DAO配置：使用简短属性方式，则改成如下：Spring2.0比以前的版本配置更加灵活、简洁，如果手工书写配置，则比较实用。当然，老的配置方式有很多开发工具如MyEclipse等都能识别，不需要我们动手一点一点的录入配置文件，大多数工具对新的配置方式还不能识别，因此，请根据实际情况酌情使用。100Test

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com