

考试大独家资料：07城市规划相关知识全真模拟预测试卷(六) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/182/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A7_E7_c61_182696.htm 一、单项选择题1 . 炎热地区住宅的隔热方法中不包括()。

A . 建设程序是指建设项目从设想、选择、评估、决策、设计、施工到竣工验收、投入生产整个建设过程中，各项工作必须遵循的先后次序的法则
B . 它是项目科学决策和顺利进行的重要保证
C建设程序只可适当违反，有时可不共同遵守
D . 建设程序科学地总结了建设工作的实践经验，反映了建设工作所固有的客观规律3 .

中国古代建筑的屋顶形式按重要性排列次序为()。 A . 庑殿、歇山、攒尖、悬山、硬山
B . 悬山、攒尖、歇山、硬山、庑殿
C . 庑殿、攒尖、歇山、悬山、硬山
D . 攒尖、歇山、悬山、硬山、庑殿4 . ()建筑被喻为第一座现代建筑。 A . 埃菲尔铁塔
B . 巴黎圣母院
C . 水晶宫
D . 圣彼得大教堂5 . 机动车车行道的宽度是各机动车道宽度的总和，通常以规划确定的()

来计算。 A . 一条车道的高峰小时交通量
B . 单向高峰小时交通量
C双向高峰小时交通量
D . 单向平均小时交通量6 . 露天地面停车场的停车面积规划指标，按当量小汽车估算，常采用下列()项值域。 A . 16 ~ 20m² / 停车位
B . 20 ~ 25m² / 停车位
C . 25 ~ 30m² / 停车位
D . 30 ~ 35m² / 停车位7 . 取水构筑物的设计最高水位应按()年一遇洪灾的频率确定。 A . 200
B . 150
C . 100
D . 508 . 污水处理厂必须设在集中给水水源的下游，并要求在城市夏季()

，并与城市、工厂生活区有300m以上距离且要设防护带。 A . 最小频率风向的下风侧
B最大频率风向的上风侧
C . 最小频率风向的上风侧
D . 最大频率风向

的下风侧，并要求在城市夏季()，并与城市、工厂生活区有300m以上距离且要设防护带。 A . 最小频率风向的下风侧
B最大频率风向的上风侧
C . 最小频率风向的上风侧
D . 最大频率风向

的下风侧9．城市送电网中一次送电网一般宜采用()结线方式。
A．放射式B多回线式C．环式D．联络线10．区域变电所选址的原则正确的是()。
A．变电所(站)远离负荷中心或网络中心
B．变电所(站)建设地点工程地质条件良好，地耐力较高，地质构造稳定
C选址与地势高低没有关系D．对生产和生活用水水源没有要求
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com