

07城市规划相关知识全真模拟预测试卷(二) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/182/2021_2022_07_E5_9F_8E_E5_B8_82_E8_A7_c61_182700.htm 一、单项选择题 1. 公共建筑的交通联系部分，一般可以分为()基本空间形式。

A. 水平交通和垂直交通两种 B. 水平交通、垂直交通及自动交通三种 C. 过道、过厅、门厅、出入口、楼梯、电梯、自动扶梯等 D. 水平交通、垂直交通及枢纽交通三种 2. 进行竖向设计时，确定标高需考虑四个主要因素，下列选项中正确的是()。

A. 用地不被水淹，雨水能顺利排出；考虑地下水位和地质条件影响；考虑交通联系的可能性；考虑建筑物朝向 B. 用地不被水淹，雨水能顺利排出；考虑地下水位和地质条件影响；考虑建筑物朝向；减少土石方工程量 C. 用地不被水淹，雨水能顺利排出；考虑建筑物朝向；考虑交通联系的可能性；减少土石方工程量 D. 用地不被水淹，雨水能顺利排出；考虑地下水位和地质条件影响；考虑交通联系的可能性；减少土石方工程量

6. 立体交叉多用于()。 A. 城市机场的交叉 VI B. 城市中心 C. 快速路与铁路相交的交叉 IZI D. 城市出入口 7. 污水管道通常设在干燥土壤中，最大埋深不超过()m。 A. 10 B. 9 C. 7~8 D. ~7 8. 燃气调压站是燃气输配管网中稳压与调压的设施，供气半径以()kin为宜。 A. 0.1 B. 0.5(2.1.0 D. 5 9. 城市电话端局的终期容量一般为()万门。 A. 1~2 B. 2~3 C. 3~5 D. 4~6 10. 城市内抗震疏散通道的宽度不应小于()m，城市抗震设防烈度为7度的城市，其人均避震疏散面积应为1.5m²。 A. 10 B. 12 C. 14 D. 15

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

