RedHatLinux附加引导和内核引导选项 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/203/2021_2022_RedHatLinu_ c103 203827.htm 在 boot: 提示下键入可以使用附加的引导和北 和引导选项实现相应的引导加载结果。引导时的命令参数apic 该命令绕过在 Intel 440GX 芯片集 BIOS 中可能会普遍遇到的 错误,它只应该使用安装程序内核来执行。apm=allow_ints该 命令改变挂起服务的处理方式(对于某些便携电脑来说可能 是必要的)。apm=off该命令禁用 APM(高级电源管理)。 它很有用处,因为某些BIOS的电源管理(APM)问题重重 ,很容易崩溃。apm=power_off该命令会使Red Hat Linux默认 关闭(断电)系统。它对于不默认关闭的 SMP 系统来说有用 。apm=realmode_power_off某些BIOS在试图关闭(断电)机 器时崩溃。该命令把操作方法从 Windows NT 方式改为 Windows 95 方式。dd这个参数会导致安装程序提示你使用驱 动程序盘。display=IP:0该命令允许远程显示转发。其中,IP 应该用你想充当显示系统的 IP 地址替换。 在你想用来显示的 系统上,你必须执行 xhost remotehostname 命令,这里的 remotehostname 是你运行显示命令的主机名称。使用 xhost remotehostname 命令限制了对远程显示终端的访问,而且不 允许来自没有被确切授予远程访问权的人员和系统的访问 。driverdisk该命令执行的功能和 dd 命令相同,它还会在 Red Hat Linux 安装中提示你使用驱动程序盘。expert该命令会启用 下列特殊功能:允许在可移介质上分区提示插入驱动程序 盘ide=nodma该命令禁用所有 IDE 设备上的 DMA,在遇到 IDE 相关的问题时可能有用。isa该命令提示你输入 ISA 设备

配置。linux upgradeany该命令会放松对你的 /etc/redhat-release 文件的某些检查。如果你的 /etc/redhat-release 文件已从默认内容被改变了。在试图升级 Red Hat Linux 9 时就可能会找不到你的 Red Hat Linux 安装。lowres该命令强制图形化(GUI)安装程序使用较低的分辨率运行(640x480)。mediacheck该命令给你提供测试安装源完好性的机会(如果使用的是基于ISO 的方法)。在试图安装前先校验 ISO 映像的完整性会帮助你避免在安装中经常遇到的问题。 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com