

在JSP中编写你的第一个Tag PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/206/2021\\_2022\\_\\_E5\\_9C\\_A8JSP\\_E4\\_B8\\_AD\\_E7\\_c104\\_206940.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/206/2021_2022__E5_9C_A8JSP_E4_B8_AD_E7_c104_206940.htm) tag&#65279. 编写一个Tag

涉及三个步骤，（1）编写JSP（2）编写Tag的java程序（3）编写tag库的描述文件tld（实际是一个XML文件）这三个步骤之间没有顺序约束，下面是一个简单的例子：1 编

写HelloTag.jsp Hello Tags Page 2 编写tagHelloTag.javapackage

tags. //注意:必须放在一个包中 import java.io.\*. import

javax.servlet.jsp.\*. import javax.servlet.jsp.tagext.\*. public class

HelloTag extends TagSupport { public int doStartTag() { try { //使用JspWriter获得JSP的输出对象 JspWriter jspWriterOutput =

pageContext.getOut(). jspWriterOutput.print("Hello Tag!"). } catch (IOException ioEx) { System .out.println("IOException in HelloTag " ioEx). } return (SKIP\_BODY). } } 3 编写helloTag.tld这是Tag库

的描述部分： PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD JSP Tag Library 1.2//EN"

"http://java.sun.com/dtd/web-jsptaglibrary\_1\_2.dtd"> 1.0 1.2

helloTag /WEB-INFtagshelloTag helloTag simple hello tags tag

helloTag tags.HelloTag empty 4 注意: 通常手工编写XML文件,但是Sun的教程建议使用IDE工具编写自定义tag，比如NetBeans

一般，直接把tld文件放到WEB-INF目录中。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)