

建筑材料与构造 - 模拟试卷 (4) PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/206/2021_2022__E5_BB_BA_E7_AD_91_E6_9D_90_E6_c57_206548.htm 单选题 (100道) 每题1分, 满分100分

[1] 生石灰在使用前的陈伏处理, 使其在储灰池中存放7天以上的目的是为了 ()。 A.有利于结晶 B.蒸发多余水分 C.消除过火石灰的危害 D.降低发热量

[2] 关于金属管道穿越地下室侧墙时的处理方法, 下述哪些是对的? 选择正确的一组。 1、金属管道不得穿越防水层 2、金属管道应尽量避免穿越防水层 3、金属管道穿越位置应尽可能高于最高地下水位 4、金属管道穿越防水层时只能采取固定方式方法

A.1 B.2、3 C.3、4 D.2、3、4

[3] 了消除或减弱围护结构内部的冷凝现象, 下列措施不正确的有 ()。 A.保温层蒸汽流入的一侧设置隔汽层 B.隔汽层应布置在采暖房屋保温层的内侧 C.隔汽层应布置在冷库建筑的隔热层的外侧 D.在保温层蒸汽流出的一侧设隔汽层

[4] 在下列混凝土的技术性能中, 哪些是正确的 ()? A.抗剪强度大于抗压强度 B.轴心抗压强度小于立方体抗压强度 C.混凝土不受力时内部无裂纹 D.徐变对混凝土有害无利

[5] 无粘结性土, 随着孔隙比的增大, 其工程性质趋向于 A.松散 B.密实 C.不变 D.无法确定

[6] 硅酸盐水泥水化后的水泥石中容易被腐蚀的成分有: $\text{Ca}(\text{OH})_2$ CFH C_3AH_6 C_3A 。 $\text{CaSO}_4 \cdot 31\text{H}_2\text{O}$ A. B. C. D.

[7] 引起硅酸盐水泥体积安定性不良的原因是含有过量的: 游离氧化钠 游离氧化钙 游离氧化镁 石膏 氧化硅 A. B. C. D.

[8] 混凝土路面的横向伸缩的最大间距是: A.10m B.20m C.40m D.6m

[9] 聚合物在加工

使用过程中，需要加入硬化剂的是（ ）。 A.聚氯乙烯 B.环氧树脂 C.聚苯乙烯 D.不饱和树脂 [10] 下列混合材料中，有哪些属活性混合材料？ 水淬矿渣 粘土 粉煤灰 浮石 烧结土 慢冷矿渣 石灰石粉 煤渣 A. B.

C. D. [11] 用于吸声的材料，要求具有（ ）的多孔结构材料，吸声效果最好。 A.大孔 B.内部连通，表面封死 C.开口细孔 D.纤维状 [12] 根据隔声质量定律，当墙的单位面积重量增加一倍或墙体的厚度增加一倍时，隔声量增加（ ）。 A.3dB B.6dB C.9dB D.12dB [13] 在热水采暖系统中高温热水的温度是（ ）。 A.100 B.110 C.130 D.150

[14] 在火中较难燃烧、离火后自熄的塑料是（ ）。 A.聚氯乙烯 B.聚乙烯 C.聚丙烯 D.聚苯乙烯 [15] 强度等级为15级以上的灰砂砖可用于（ ）建筑部位。 A.一层以上 B.防潮层以上 C.基础 D.任何部位 [16] 石油沥青牌号划分的主要依据是（ ）。

1、针入度 2、溶解度 3、延度 4、软化点 A.1、2、3 B.1、2、4 C.1、3、4 D.2、3、4 [17] 在原材料一定的情况下，影响混凝土强度决定性的因素是（ ）。 A.水泥用量 B.水泥标号 C.水灰比 D.骨料种类 [18] 下列地基局部处理方法哪一项是不正确的？

A.如发现填土坑的范围不大，而深度又在3m以内，可选用局部换土法 B.地基局部处理的原则是处理后的地基基础沉降比较均匀 C.当基槽中发现废井、枯井或直径小而深度大的洞穴，除了可用局部换土法外，还可在井上设过梁或拱圈跨越井穴 D.橡皮土可用夯实法进行处理 [19] 寒冷地区室外混凝土工程，常采用的混凝土外加剂是（ ）。

A.减水剂 B.早强剂 C.引气剂 D.防冻剂 [20] 以下有关基础的叙述，哪一条是不正确的？（ ） A.凡受刚性角限制的基础称为刚性基础 B.毛石基础

常砌成踏步式，每步伸出宽度不大于150mm C.钢筋混凝土基础不属于刚性基础 D. 钢筋混凝土基础在施工上可以现浇、预制或采用予应力 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com