

oracle\_sid,server\_name,网络连接，数据库启动 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/207/2021\\_2022\\_oracle\\_sid\\_c102\\_207493.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/207/2021_2022_oracle_sid_c102_207493.htm) 网络驱动版本是SQL\*Net、Net8主机字符串使用数据库实例名构造；网络版本是Net8i,Oracle9i Net Services时，主机字符串使用数据库服务名。如果Oracle7、或Oracle8的客户端/服务器要连接到Oracle7、Oracle8、Oracle8i和Oracle9i数据库服务上，则客户端网络连接必须使用数据库实例名 如果Oracle8i、或Oracle9i的客户端/服务器要连接到Oracle7、Oracle8数据库服务器上，则客户端网络连接中也必须使用数据库实例名。但是，如果是连接到Oracle8i或Oracle9i则不再使用实例名。而是使用数据库服务名server\_names 在Windows NT/2000下，数据库在启动时，首先要启动实例，如果实例没有启动，或实例启动失败，则数据库不能正常启动。数据库实例在Windows NT/2000中就是服务，如果服务没有启动，则数据库不能启动。 Oracle9i数据库的启动可以分为3个阶段：启动数据库实例，装载数据库，打开数据库。启动数据库实例：读取参数文件，由参数文件定位数据库的启动参数 分配SGA，按照参数文件中内存参数设置的大小，分配内存中的SGA启动后台进程安装数据库系统按照参数文件中Control\_files所指定的控制文件名读取控制文件，并将控制文件打开打开数据库在线数据文件和在线日志文件也被打开。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)