

JSP流行模板Struts的安装配置 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/214/2021_2022_JSP_E6_B5_81_E8_A1_8C_E6_c104_214152.htm Struts最早于2002年5月作

为Jakarta项目的组成部分问世，(主

页:<http://jakarta.apache.org/struts/index.html>) Jakarta项目

由Apache Foundation.运做。项目的创立者希望该项目的研究改进和提高Java Server Pages (JSPs)、 servlet、 标签库以及面向对象的技术水准。Struts为使用MVC体系来编写应用提供了一个架构。Struts使用“ ActionMapping ”，它允许servlet将用户的请求转变为应用行为。ActionMapping通常指定一个请求的路径、在请求上进行动作的对象类型，以及指定其它需要的属性。Action对象作为ActionMapping的一个部分使用，负责处理请求，并且发送响应回适合的视图（通常是一个Web浏览器），或者传送请求至适合的模型。在模型和视图间的桥是一个form bean，它可以通过继

承org.apache.struts.action.ActionForm得到。form bean用来保存处理前的用户数据，或者显示返回给用户的模型数据。Struts包含有自定义的标签，它可以由创建的form bean中自动组合字段。在实践中用户请求JSP页面，控制器servlet接收请求并决定由哪个应用处理它。Action对象传送该请求到包含有接收商业逻辑的JavaBean中。商业逻辑bean将连接数据库并进行查询，接收结果，然后返回结果给Action对象。Action对象将结果作为请求的一部分存放到一个form bean中。一旦收集完请求的全部数据，就可以格式化结果并且显示。最后是JavaServer Page以HTML表格的形式将结果显示出来。 Struts

的安装配置 我的配置是居于Tomcat4.0以上版本讨论，其他的AppServer大致相同。 1:得到Struts1.1

<http://www.apache.org/dist/jakarta/struts/binaries/jakarta-struts-1.1-rc1.zip> 到今天(2003-05-11)为止Struts最新为struts1.1rc1版. 2:设置

把Struts.jar Copy到\$Tomcat_home/common/lib 或你使用Struts的Appaction下的WEB-INF/lib下 在你使用Struts的Appaction下web.xml中增加下列配置 action

org.apache.struts.action.ActionServlet config

/WEB-INF/struts-config.xml debug 3 detail 3 2

/WEB-INF/struts-html.tld /WEB-INF/struts-html.tld

/WEB-INF/struts-logic.tld /WEB-INF/struts-logic.tld 100Test 下载
频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com