

linux下配置无密码的rsh访问 PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/220/2021\\_2022\\_linux\\_E4\\_B8\\_8B\\_E9\\_85\\_c67\\_220246.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/220/2021_2022_linux_E4_B8_8B_E9_85_c67_220246.htm) 要配置无密码的rsh，有多种方法。  
例如：你可以配置/etc/hosts.equiv或者为每个用户生成一个.rhosts文件。配置时候，通常是写入一个允许的远程计算机名（当然，/etc/hosts中应该有相应的IP），此计算机名应该和DataStage配置文件中的fastname相同。一个使用为每个用户创建.rhosts方法配置无密码rsh登陆的例子：注：此例子配置dsadm用户的rsh无密码登陆，CloneLinux代表远程节点的计算机名，IP为192.168.1.194，ServerLinux为主节点，IP为192.168.1.193#61692. 在服务器上运行/urs/bin/ntsysv选中以下服务（rexec，rlogin，rsh）#61692. 如果要配置root用户的rsh无密码登陆，还需要vi /etc/securetty，在里面添加rsh rexec rlogin，如果非root用户，这一步可以省去#61692. 测试：在ServerLinux中使用dsadm用户登陆，然后执行命令rsh CloneLinux 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)