

二级C语言教程章节测试9.一维数组与指针（一）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/220/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7C\\_E8\\_AF\\_AD\\_c97\\_220786.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/220/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7C_E8_AF_AD_c97_220786.htm) 计算机等级考试训练

软件《百宝箱》一、选择题（1）有以下程序 main（）{int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}, \*p=amp.a[1]. for（x= 1. x printf（"%d\n",y）.}程序运行后的输出结果是\_\_\_\_\_。 A）10 B）11

C）14 D）15（3）有以下程序 void sort（int a[], int n）{int i, j, t. for（i=0. i for（j=i 1. j if（a[i] } main（）{int aa[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}, i. sort（aa 2, 5）. for（i=0. i printf（"\n"）.}程序运行后的输出结果是\_\_\_\_\_。 A

）1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, B）1,2,7,6,3,4,5,8,9,10, C）1,2,7,6,5,4,3,8,9,10, D）1,2,9,8,7,6,5,4,3,10,（4）有以下程序 void sum（int a[]）{a[0]=a[-1] a[1].} main（）{int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}. sum（amp.b[0], amp.a[7]. while（p{f（p,q）. p . q--.} for（i=0. i printf（"%d,",a[i]）.}程序运行后的输出结果是 A）8 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 1 , B）5 , 6 , 7 , 8 , 1 , 2 , 3 , 4 , C）1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , D）8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 ,（8）以下叙述中错误的是\_\_\_\_\_。 A）对于double类型数组，不可以直接用数组名对数组进行整体输入或输出 B）数组名代表的是数组所占存储区的首地址，其值不可改变 C）当程序执行中，数组元素的下标超出所定义的下标范围时，系统将给出“下标越界”的出错信息 D）可以通过赋初值的方式确定数组元素的个数（9）有以下程序 #define N 20 fun（int a[],int n,int m）{int i,j. for（i=m. i>=n. i--）a[i 1]=a[i].} main（）{int i,a[N]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}. fun

( a,2,9 ) . for ( i=0.i printf ( "%d",a[i] ) . } 程序运行后的输出结果是\_\_\_\_\_。 A ) 10234 B ) 12344 C ) 12334 D ) 12234 100Test  
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)