

二级C语言教程章节测试6.字符型数据 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/221/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7C_E8_AF_AD_c97_221981.htm 计算机等级考试训练

软件《百宝箱》一、选择题(1)以下叙述中正确的是 A)调用printf函数时，必须要有输出项 B)使用putchar函数时，必须在之前包含头文件stdio.h C)在C语言中，整数可以以十二进制、八进制或十六进制的形式输出 D)调用getchar函数读入字符时，可以从键盘上输入字符所对应的ASCII码(2)有以下程序

```
main() { char a1='M', a2='m'. printf("%c\n", (a1, a2) ). }
```

以下叙述中正确的是 A)程序输出大写字母M B)程序输出小写字母m C)格式说明符不足，编译出错 D)程序运行时产生出错信息 (3)有以下程序

```
#include <stdio.h>
main() { char c1='1',c2='2'. c1=getchar().
c2=getchar(). putchar(c1). putchar(c2). }
```

当运行时输入：a后，以下叙述正确的是 A)变量c1被赋予字符a，c2被赋予回车符 B)程序将等待用户输入第2个字符 C)变量c1被赋予字符a，c2中仍是原有字符2 D)变量c1被赋予字符a，c2中将无确定值(4)数字字符0的ASCII值为48,若有以下程序

```
main(){ char a='1',b='2'.
printf("%c,",b). printf("%d\n",b-a).}
```

程序运行后的输出结果是

A)3,2 B)50,2 C)2,2 D)2,50 (5) 有以下程序

```
main(){ char a='a',b='b'.
printf("%c,", a). printf("%c\n",b=a ).}
```

程序运行后的输出结果是

A) b,b B) b,c C) a,b D) a,c (6) 有以下程序

```
main(){ char a,b,c,d.
scanf("%c,%c,%d,%d",&b,&d).
printf("c,%c,%c,%c\n",a,b,c,d).}
```

若运行时从键盘上输入

: 6,5,65,66。则输出结果是

A) 6,5,A,B B) 6,5,65,66 C) 6,5,6,5 D) 6,5,6,6 (7) 有以下程序

```
main( ){ char k. int l. for(i=1;i { scanf( " %c
```

” ,amp.m,amp.n). printf("%d,%c,%d\n",m,c,n).若从键盘上输入
: 10A10 , 则输出结果是 : A) 10,A,10 B) 10,a,10 C) 10,a,0 D)
10,A,0 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细
请访问 www.100test.com