

## 二级C语言教程章节测试8.指针 PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/221/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7C\\_E8\\_AF\\_AD\\_c97\\_221992.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/221/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7C_E8_AF_AD_c97_221992.htm) 计算机等级考试训练

软件《百宝箱》一、选择题 (1) 设有定义: int n1=0,n2,\*p=amp.n1., 以下赋值语句中与n2=n1.语句等价的是 A) \*p=\*q. B) p=q. C) \*p=amp.x., 则语句printf ("%d\n",\*p). 的输出结果是 A) 随机值 B) 0 C) x的地址 D) p的地址 (3) 以下定义语句中正确的是 A) char a=A b=B. B) float a=b=10.0. C) int a=10,\*b=amp.a. (4) 有以下程序 main ( ) { int a=7,b=8,\*p,\*q,\*r. p=amp.b. r=p. p=q.q=r. printf ("%d,%d,%d,%d\n",\*p,\*q,a,b). } 程序运行后的输出结果是 A) 8,7,8,7 B) 7,8,7,8 C) 8,7,7,8 D) 7,8,8,7 (5) 设有定义: int a,\*pa=amp.pA) . D) scanf ( " %d " ,\*pA) . (6) 设有定义: int n=0,\*p=amp.p.则以下选项中, 正确的赋值语句是 A) p=1. B) \*q=2. C) q=p. D) \*p=5. (7) 有以下程序 void fun ( char \*a, char \*b ) { a=b. ( \*a ) . } main ( ) { char c1="A", c2="a", \*p1, \*p2. p1=amp.c2. fun ( p1,p2 ) . printf ( " amp.c\n " ,c1,c2 ) . } 程序运行后的输出结果是 A) Ab B) aa C) Aa D) Bb (8) 若程序中已包含头文件stdio.h, 以下选项中, 正确运用指针变量的程序段是 A) t \*i=NULL. B) float \*f=NULL. scanf ( "amp.t. D) long \*L. \*c=&amp;t. L= ' \0 ' . (9) 有以下程序 #include main ( ) { printf ( "%d\n", NULL ) . } 程序运行后的输出结果是 A) 0 B) 1 C) -1 D) NULL没定义, 出错 (10) 已定义以下函数 fun ( int \*p ) { return \*p: } 该函数的返回值是 A) 不确定的值 B) 形参p中存放的值 C) 形参p所指

存储单元中的值 D ) 形参p的地址值 100Test 下载频道开通，  
各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)