

jboss4.0下使用MySql数据源的设置方法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/222/2021\\_2022\\_jboss40\\_E4\\_B8\\_c104\\_222319.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/222/2021_2022_jboss40_E4_B8_c104_222319.htm) 在Jboss4中使用MySQL的一把MySQL的JDBC驱动放到CLASSPATH中。同样，把它复制到/server/default/lib目录下 二 把/docs/examples/jca/mysql-ds.xml复制到/server/default/deploy目录下。修改mysql-ds.xml文件，设置<driver-class>为com.mysql.jdbc.Driver再把<connection-url>设置为jdbc:mysql://<mysqlhost>/<database>，其中<mysqlhost>是数据库主机名<database>是数据库名。三

把doc\examples\docs\examples\jms\mysql-jdbc2-service替换掉D:\JavaOne\jboss4.0\server\default\deploy\jms\hsqldb-jdbc2-service 四 然后需要设置default\conf\standardjaws.xml文件的

<datasource>和<type-mapping>元素：<jaws><datasource>java:/MySqlIDS</datasource><type-mapping>mySql</type-mapping></jaws> 同样也需要

把standardjbosscmp-jdbc.xml文件的<datasource>和<datasource-mapping>元素设置为下面这样：  
<jbosscmp-jdbc><defaults><datasource>java:/MySqlIDS</datasource><datasource-mapping>mySql</datasource-mapping></defaults></jbosscmp-jdbc>

五 再修改login-config.xml文件来使用MySQL：<application-policy name = "MySqlDbRealm" > <authentication> <login-module code =

"org.jboss.resource.security.ConfiguredIdentityLoginModule" flag =

"required" > < module-option name = "principal" > sa  
< /module-option > < module-option name = "userNmae" > sa  
< /module-option > < module-option name = "password" >  
< /module-option > < module-option name  
= "managedConnectionFactoryName" >  
jboss.jca:service=LocalTxCM,name=MySqlDS < /module-option  
> < /login-module > < /authentication > < /application-policy  
> 六 把\server\default\deploy\ejb-deployer.xml文件中的 create  
table TIMERS ( TIMERID varchar(50) not null, TARGETID  
varchar(50) not null, INITIALEDATE timestamp not null,  
INTERVAL bigint, INSTANCEPK other, INFO other, constraint  
timers\_pk primary key (TIMERID)other类型改成blob类型经过  
这样的配制,就把jboss的默认的数据源改成MySQL了. 100Test  
下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。 详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)