

职业危害控制单选题及答案注释 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/222/2021_2022__E8_81_8C_E4_B8_9A_E5_8D_B1_E5_c62_222862.htm 1. 消除粉尘危害的根本途径是（ ）。A. 改革工艺、采用新技术 B. 湿式作业 C. 密闭尘源，生产过程管道化、机械化、自动化 D. 通风除尘

2. 粒径小于（ ） μm 的粉尘，称为飘尘，其对人的健康危害更大。A. 1 B. 5 C. 10 D. 50

3. 利用了气体射流作用的排风罩是（ ）。A. 密闭罩 B. 外部罩 C. 吹吸罩 D. 接受罩

4. 设计合理的外部罩要求在控制点的风速（ ）控制风速。A. 小于 B. 大于 C. 小于或等于 D. 大于或等于

5. 分割粒径（ ），旋风除尘器的除尘效率越高。A. 越小 B. 越大 C. 无影响 D. 不确定

6. 通风除尘系统中，在风机的吸入端，全压为（ ）值，静压为（ ）值。A. 正，正 B. 负，负 C. 正，负 D. 负，正

7. 风机实际运行工况点为管道特性曲线与系统风机的（ ）特性曲线之交点。A. 风量和风压特性曲线 B. 风压与功率特性曲线 C. 风量和功率特性曲线 D. 风量和效率特性曲线

8. 吸收法是采用适当的（ ）作为吸收剂，根据废气中各组分在其中的--不同，而使气体得到净化的方法。A. 液体，分散度 B. 固体，分散度 C. 液体，溶解度 D. 固体，溶解度

9. 冷凝净化技术适用于（ ）有害物质的净化。A. 气体状态 B. 蒸汽状态 C. 雾 D. 烟

10. 高温作业系指当室外实际出现本地区夏季通风室外计算温度时，工作场所的气温高于室外（ ） 或以上的作业。A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

11. 音频声的频率范围是（ ）。A. 10 ~ 1000Hz B. 10 ~ 10000Hz C. 20 ~ 2000Hz D. 20 ~ 20000Hz

12. 中频噪声与

高频噪声的分界线是 ()。 A . 100Hz B . 500HZ C . 1000Hz
D . 5000Hz

13 . 两个声源单独发声在某点造成的声压级均为40dB , 其叠加后在该点的声压级为 ()。 A . 43dB B . 46dB C . 49dB D . 80dB

19 . 车间内噪声源数量较多 , 而且声源在车间内分布得较为分散时 , 宜采取 () 的方式 () 降低噪声。 A . 隔声间 B . 隔声罩 C . 吸声处理 D . 消声器

20 . 电磁辐射的量子能量水平达到 () eV 以上时 , 会对生物体产生电离作用 , 称为电离辐射。 A . 8 B . 10 C . 12 D . 15

21 . 非电离辐射可分为 ()。 A . 高频电磁场、红外辐射、紫外辐射、激光 B . 微波、红外辐射、紫外辐射 C . 射频辐射、红外辐射、紫外辐射、激光 D . 微波、红外辐射、紫外辐射、激光

22 . 下列方法中 , 不属于从减少扰动方面来控制振动的方法是 ()。 A . 改善机器的平衡性 B . 改变振动系统的扰动频率 C . 减少构件加工误差 D . 提高安装时对中质量

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com