

特种设备安全技术169题（一）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/222/2021_2022__E7_89_B9_E7_A7_8D_E8_AE_BE_E5_c62_222876.htm

1、 压力容器的设计压力，是指在相应设计温度下用以确定容器壳体（ ）的压力，亦即标注在铭牌上的容器设计压力，其值不得小于最大工作压力。

A . 容积 B . 形状 C . 厚度 D . 高度
2、 钢丝绳的更新标准是在一个捻距内断丝达到钢丝绳总数的（ ）%、钢丝绳表面磨损量和腐蚀量超过原直径的（ ）%。

A . 20/50 B . 10/50 C . 10/40 D . 20/40
3、 起重机械安全规程要求，跨度等于或超过（ ）m的装卸桥和门式起重机，应装偏斜调整和显示装置。

A . 40 B . 60 C . 50 D . 100
4、 凡是动力驱动的起重机，其运行极限位置都应装设（ ）。

A . 上升极限位置限制器 B . 运行极限位置限制器 C . 缓冲器 D . 回转锁定装置
5、 客运电梯是服务于规定的楼层的固定式提升设备，是在高层建筑生活、工作的人员的垂直通行运输工具，人们利用电梯可快捷、方便到达目的楼层。发生火灾时，（ ）使用普通客运电梯逃生。

A . 应该优先选择 B . 绝对禁止 C . 选择方案之一 D . 可以，但最好不
6、 电梯是用于高层建筑物中的固定式升降运输设备，它有一个装载乘客的轿厢，沿着垂直和倾斜角小于（ ）的轨道在各楼层间运行。

A . 15° B . 10° C . 25° D . 20°
7、 （ ）通常用作校验用的标准仪表，液柱式压力计一般只用于测量很低的压力。

A . 液柱式 B . 弹性元件式 C . 活塞式 D . 电量式
13、 压力容器的最高工作压力，对于承受内压的压力容器，是指压力容器在正常使用过程中，（ ）可能出现的最高压力。

A . 容器底部 B . 容器顶部 C . 容

器筒身 D . 容器受压元件

14、《特种设备安全监察条例》规定的特种设备共包括（ ）设备。A . 四类 B . 七类 C . 五类 D . 八类

15、根据国务院发布的《特种设备安全监察条例》，下列设备中属于特种设备的是（ ）。A . 大型车床 B . 挖掘机 C . 液化气罐 D . 汽车

16、根据国务院发布的《特种设备安全监察条例》，下列设备中不属于特种设备的的是（ ）。A . 锅炉 B . 电焊机 C . 电梯 D . 起重机械

17、吊运炽热金属或危险品所用钢丝绳的报废断丝数，取一般起重机用钢丝绳报废断丝数的（ ），其中包括由于钢丝表面磨蚀而进行的折减。A . 90% B . 80% C . 60% D . 50%

18、动力驱动的起重机起升机构必须设置制动器。制动器应采用（ ）。A . 常开式 B . 常闭式 C . 综合式 D . 形式不限

19、吊钩表面应光洁，转动灵活，定位螺栓、开口销紧固完好；吊钩装配部分每（ ）至少检修一次。A . 季度 B . 月 C . 年 D . 半年

20、（ ）是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉压力容器(含气瓶，下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施等。A . 特种设备 B . 特种机械 C . 承压类特种设备 D . 机电类特种设备

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com