

Windows系统的十则高级应用技巧 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/223/2021_2022_Windows_E7_B3_BB_c100_223220.htm 1、安装WIN2K免输入序列号 方法一

：在安装WINDOWS2000的过程中要提示输入注册号，为了使安装更方便，可去处掉安装过程中需要输入注册号这个过程。把安装文件拷贝到硬盘，打开 i386目录下的setup.ini，将PID后面的数字改成51837270，那么在整个安装过程中就不会再问你输入序列号了。方法二：将该文件内容全部删除后，再改写成如下资料： [Pid] Pid = "42144270"

ExtraData=62706A776C7766637274CE52597B39 2、利用应答文件安装的命令行格式 利用软盘启动，使用winnt.exe实现无应答安装时： winnt.exe /u:d:\setup.txt /s:d:\i386 /t:c: 进入操作系统，使用winnt32.exe安装新系统实现无应答安装时： winnt32.exe

/u:d:\setup.txt /s:d:\i386 /tempdrive:c: 利用光盘启动实现无应答安装： a、创建应答文件将其名字命名为winnt.sif，并将其相关文件放入一张软盘中或者将文件刻入Windows 2000/XP的安装光盘中的I386目录下。 b、用2000光盘启动计算机，即可实现无应答的自动安装过程。安装时会自动调用软盘中或以刻光盘I386 中的应答文件winnt.sif。 /syspart:drive_letter 表明可以将安装启动文件复制到一个硬盘上，并将硬盘标记为活动，然后将该磁盘安装到其他计算机上。启动该计算机时，它将自动启动下一阶段的安装。但必须始终同时使用/tempdrive参数和/syspart参数。在运行Windows NT 4.0、Windows 2000或Windows XP的计算机上，可以使用/syspart选项来启动Winnt32。运行Windows 95、Windows 98或Windows Me 的计

计算机不能使用该选项。这个参数只能在运行winnt32.exe时有效。特殊键名及作用：键名：Repartition 键值：Yes|No 指定是否对客户端第一主盘进行重新分区和格式化(格式化为NTFS系统)。这只有在用Windows 2000光盘启动计算机进行无人参与安装时有效。键名：ExtendOemPartition 键值：0|1 允许安装中建立扩展分区

3、在Windows2000中如何维系统文件

如Windows 2000报告说你的系统文件被替换或者删除了该怎么办?这是个不时会出现的问题,你可以使用Windows 2000中自带的系统文件保护程序进行恢复.在Windows 2000中,SFC命令对维护整个系统文件是很有用的。具体的做法是：在“开始”/“运行”中，输入“SFC/scannow”，对系统文件进行扫描并修复。SFC命令语句如下：SFC [/scannow] [/scanonce] [/scanboot] [/cancel] [/enable] [/purgecache] [/cachesize=x] [/quiet]。其中：/scannow 立即扫描所有受保护的系统文件。/scanonce 扫描所有受保护的系统文件一次。/scanboot 每次启动时扫描所有受保护的系统文件。/cancel 取消所有暂停的受保护系统文件的扫描。/enable 为正常操作启用 Windows 文件保护。/purgecache 清除文件缓存并立即扫描所有受保护的系统文件。/cachesize=x 设置文件缓存大小。/quiet 不提示用户就替换所有不正确的文件版本。你可以根据需要选择使用这些命令。

4、Windows 2000 中环境变量的妙用

安装Windows 2000 Professional版本，C盘仍然装的是Windows 98，而Windows 2000装在E盘上(应用软件是在Windows 98下安装的)。试着在不安装的情况下打开一些软件，结果发现，Visual FoxPro 6，VC，WPS 2000等软件能够直接使用，WinZip8.0等软件输入注册号后也能使用，Photoshop等软

件打开后弹出一系列对话框，显示如下信息：无法找到以下动态链接库PF PICK . dll与制定的路径：D \Program Files\Adobe\Photoshop5.0cs\WINNT\SYSTEM32\WINNT\SYSTEM \WINNT \WINNT\system32\Wbem 但一路单击“确定”之后，仍然能够打开。能不能不让这些对话框出现呢？这就涉及到Windows 2000的环境变量设置。虽然Windows 98在注册表中也有环境变量的设置，然而却没有Windows 2000这样容易修改。分析以上对话框的内容，第一个是软件安装路径，其余的是系统目录，最后一个是环境变量设置的路径。接着查找一下动态链接库文件 PF PICK . dll 位置，发现在系统目录下。于是，打开控制面板，双击“系统”，选择“高级”中的“环境变量”，可以看到两个对话框，上面“Administrator的用户变量”，设置了临时变量的目录，用来存放临时文件；下面是“系统变量”，设置了一些系统参数，我们需要修改的就在这里的一个“Path”路径中，上面写着：% SystemRoot%\system32 %SystemRoot% %SystemRoot%\System32\Wbem 我们只要在后面加上一些语句：“C \WINDOWS C \WINDOWS\SYSTEM C \WINDOWS\SYSTEM32 ”，然后重新启动计算机，双击Photoshp5 . 0c . exe时，你便会发现再也没有前面列举的那些对话框了。后来发现，其它一些软件，像ACDSee，foxmail，OICQ，sonique，Jet - audio等软件也可以直接使用，dreamweaver，firework，flash4，CuteFTP输入注册码后也能使用，而NetAnts则会弹出对话框，显示“msipcsv . exe无法定位程序，输入点 GetProcessFlags于动态链接库KERNEL32 . dll上”。不管你按没按“确定”也能打开，因为你的系统

并没有删除什么信息，所以你的操作系统仍然是安全的。 [1]
[2] 下一页 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com