

思科认证基础:Switching 命令大全 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/224/2021_2022__E6_80_9D_E7_A7_91_E8_AE_A4_E8_c101_224545.htm 1. 在基于IOS的交换机上设置主机名/系统名: switch(config)# hostname hostname 在基于CLI的交换机上设置主机名/系统名: switch(enable) set system name name-string 2.在基于IOS的交换机上设置登录口令: switch(config)# enable password level 1 password 在基于CLI的交换机上设置登录口令: switch(enable) set password switch(enable) set enablepass 3.在基于IOS的交换机上设置远程访问: switch(config)# interface vlan 1 switch(config-if)# ip address ip-address netmask switch(config-if)# ip default-gateway ip-address 在基于CLI的交换机上设置远程访问: switch(enable) set interface sc0 ip-address netmask broadcast-address switch(enable) set interface sc0 vlan switch(enable) set ip route default gateway 4.在基于IOS的交换机上启用和浏览CDP信息: switch(config-if)# cdp enable switch(config-if)# no cdp enable 为了查看Cisco邻接设备的CDP通告信息: switch# show cdp interface [type module/port] switch# show cdp neighbors [type module/port] [detail] 在基于CLI的交换机上启用和浏览CDP信息: switch(enable) set cdp {enable|disable} module/port 为了查看Cisco邻接设备的CDP通告信息: switch(enable) show cdp neighbors[module/port] [vlan|duplex|capabilities|detail] 5.基于IOS的交换机的端口描述: switch(config-if)# description description-string 基于CLI的交换机的端口描述: switch(enable)set port name module/number description-string 6.在基于IOS的交换机上设置端口速度:

switch(config-if)# speed{10|100|auto} 在基于CLI的交换机上设置端口速度: switch(enable) set port speed module/number {10|100|auto} switch(enable) set port speed module/number {4|16|auto} 7.在基于IOS的交换机上设置以太网的链路模式: switch(config-if)# duplex {auto|full|half} 在基于CLI的交换机上设置以太网的链路模式: switch(enable) set port duplex module/number {full|half} 8.在基于IOS的交换机上配置静态VLAN: switch# vlan database switch(vlan)# vlan vlan-num name vla switch(vlan)# exit switch# configure terminal switch(config)# interface interface module/number switch(config-if)# switchport mode access switch(config-if)# switchport access vlan vlan-num switch(config-if)# end 在基于CLI的交换机上配置静态VLAN: switch(enable) set vlan vlan-num [name name] switch(enable) set vlan vlan-num mod-num/port-list 9. 在基于IOS的交换机上配置VLAN中继线: switch(config)# interface interface mod/port switch(config-if)# switchport mode trunk switch(config-if)# switchport trunk encapsulation {isl|dot1q} switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan remove vlan-list switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan add vlan-list 在基于CLI的交换机上配置VLAN中继线: switch(enable) set trunk module/port [on|off|desirable|auto|nonegotiate] Vlan-range [isl|dot1q|dot10|lane|negotiate] 10.在基于IOS的交换机上配置VTP管理域: switch# vlan database switch(vlan)# vtp domain domain-name 在基于CLI的交换机上配置VTP管理域: switch(enable) set vtp [domain domain-name] [1] [2] [3] [4] [5] 下一页 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请

访问 www.100test.com