Linux:RPM常用命令及RPM中文手册 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/224/2021_2022_Linux_EF_B C_9ARP_c103_224242.htm rpm 常用命令1.安装一个包 # rpm -ivh 2.升级一个包 # rpm -Uvh 3.移走一个包 # rpm -e 4.安装参 数 --force 即使覆盖属于其它包的文件也强迫安装 --nodeps 如 果该RPM包的安装依赖其它包,即使其它包没装,也强迫安 装。 5.查询一个包是否被安装 # rpm -q 6.得到被安装的包的信 息 # rpm -qi 7.列出该包中有哪些文件 # rpm -ql 8.列出服务器上 的一个文件属于哪一个RPM包 #rpm -qf 9.可综合好几个参数 一起用 # rpm -qil 10.列出所有被安装的rpm package # rpm -qa 11.列出一个未被安装进系统的RPM包文件中包含有哪些文件 ? # rpm -qilp > 一、安装命令格式: rpm -i (or --install) options file1.rpm ... fileN.rpm 参数: file1.rpm ... fileN.rpm 将要安 装的RPM包的文件名详细选项: -h (or --hash) 安装时输 出hash记号(``#) --test 只对安装进行测试,并不实际安装。 --percent 以百分比的形式输出安装的进度。 --excludedocs 不 安装软件包中的文档文件 --includedocs 安装文档 --replacepkgs 强制重新安装已经安装的软件包 --replacefiles 替换属于其它软 件包的文件 --force 忽略软件包及文件的冲突 --noscripts 不运 行预安装和后安装脚本 --prefix 将软件包安装到由 指定的路径 下 --ignorearch 不校验软件包的结构 --ignoreos 不检查软件包 运行的操作系统 --nodeps 不检查依赖性关系 --ftpproxy 用 作 为 FTP代理 --ftpport 指定FTP的端口号为 [1] [2] [3] 下一页 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com