

造价工程师《技术计量(土建)》单选题汇总 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/224/2021_2022__E9_80_A0_E4_BB_B7_E5_B7_A5_E7_c56_224972.htm 推荐：2007年造价师

考试网络远程辅导方案一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1．地基与基础之间的关系表述正确的是()

A．地基由基础和基础以下的土层或岩层构成 B．地基是指基础下面的土层或岩层 C．地基经过人工改良或加固形成基础 D．地基是建筑物的主要结构构件

2．关于建筑物基础表述正确的是()

A．框架结构建筑物上部荷载较大、地基条件较差时，可选用钢筋混凝土条形基础 B．满堂基础属于刚性基础 C．钢筋混凝土条形基础底面宽度的确定应考虑刚性角的限制 D．筏式基础的承载力和受力性能要比箱形基础优越

3．通常用以表示建筑地基单位面积的负载能力的指标是()

A．地基极限承载力 B．地基允许承载力 C．地基应力 D．地基承载力

4．地下室地坪标高-50M，地下水位标高-4．0M，则地下室设计应采取()措施。

A．防潮 B．防水 C．防冻 D．防漏

5．圈梁在同一水平面内应是连续封闭梁，如果被门窗切断，则应采取的措施是()

A．在被切断处加一定数量的连接钢筋 B．在被切断的两侧加构造柱 C．在洞口上设置截面不小于圈梁的附加梁 D．以门窗过梁代替圈梁

6．设置变形缝说法正确的是()

A．一般的高层建筑均应设置变形缝 B．变形缝将建筑物从地基以上全部断开 C．变形缝的设置仅限于建筑物外墙 D．变形缝可弥补建筑物整体强度和刚度的不足

7．一般情况下，为了增大工业展厅的室内净空，常用的楼板型式为()

A．板式楼板 B．梁式楼板 C．密肋楼板 D．无梁楼

板8. 为了防止室内蒸汽渗入保温屋面的保温层中, 通常应进行的处理是()A. 在保温层上做隔汽层 B. 在承重结构找平层上做隔汽层 C. 在结构层下做顶棚层 D. 增加找平层厚度

9. 修筑路基的理想土是()A. 砂土 B. 砂性土 C. 粘性土 D. 重粘土

10. 下列各种装配式桥梁中, 跨越能力最大的是()A. 实心矩形板桥 B. 空心矩形板桥 C. 形梁桥 D. 预应力钢筋混凝土T形梁桥

11. 对于埋藏较深、冲积层较厚、水文地质条件复杂的矿床, 适宜的开拓方式是()A. 竖井开拓 B. 斜井开拓 C. 平硐开拓 D. 露天剥离

12. 某工厂烟囱高60m, 抗震设防7度, 在考虑经济和安全的前提下, 筒壁应采用()A. 钢筋混凝土筒壁 B. 砖砌筒壁 C. 混凝土筒壁 D. 铜筒壁

13. 材料的抗拉强度是指单位截面()A. 受拉破坏的平均荷载 B. 受拉破坏时的最大荷载 C. 受拉破坏时的最小荷载 D. 承受动荷载拉拔的最大荷载

14. 关于材料比强度指标说法错误的是比强度是()A. 材料强度与材料表观密度的比值 B. 材料强度与材料容重的比值 C. 按单位质量计算的材料强度 D. 反映材料轻质高强性能的指标

15. 钢材疲劳极限的含义是()A. 试件在一定的应力作用下, 达到破坏的时间 B. 试件在交变应力作用下, 直到破坏所经历的应力交变周期数 C. 试件在均匀递加应用作用下发生断裂时的最大应力 D. 试件在交变应力下在规定的周期内不发生断裂的最大应力

[1] [2] [3] [4] 下一页
100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com