

2006安全工程师《施工现场及高处作业安全》模拟试题 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/224/2021_2022_2006_E5_AE_89_E5_85_A8_c62_224633.htm 资料类别：造价工程师执业资格考试 资料格式：WORD格式 资料来源：考试吧

(Exam8.com) 资料下载： [点击这里下载](#) 内容预览：一、选择题(每题1分，共22分) 1、下列哪种作业不宜使用小沿安全帽?() A.室内作业 B．露天作业 C．隧道 2、根据作业环境的不同，安全帽的颜色也不同，在爆炸性作业场所宜用什么颜色的安全帽?() A．红色 B．黄色 C．白色 3、安全带适用于以下哪种作业?() A．高处作业 B．悬挂 C.吊物 4、安全带使用几年后，应检查一次?() A．1 B.2 C．3 5、施工时，安装后的起重机，其运动部分于建筑物及其外围设施的安全距离不少于多少米?() A．0．2 B.0．1 C．0．5 6、在高空作业时，工具必须放在哪里?() A. 工作服口袋里 B.手提工具箱或工具袋里 C．握住所有工具 7、为保证工人安全，当建筑物高处超过()米以上的交叉作业，应设双层保护装置。 A.10 B．20 C．24 8、当高处为15米时，坠落半径为()。 A.2米 B．3米 C 4米 9、在施工中，通常所说的“四口防护”是指：楼梯口、()、预留洞口和出入口。 A．电梯口 B.门口 C.烟道口 10、对高处作业的职工需要多久进行一次体检?() A.半年 B．1年 C．2年 11、遇到什么天气不能从事高处作业?() A．6级以上的风天和雷暴雨天 B．冬天 C.35度以上的热天 12、从事高处作业的工人，必须年满多少周岁?() A．16 B．18 C．20 13、安全网筋绳分布必须合理，相邻两根筋绳的最小建筑施工与高处作业安全距离不得小于多少?() A．10厘米 B．20厘米 C. 30厘米 14、

安装“平网”时，网的负载高度一般不超过多少米？() A . 4米 B . 6米 C . 8米

15、高空作业的下列几项安全措施中，哪一项是首先需要的？() A. 安全带 B . 安全网 C . 合格的工作台

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com