

使用Oracle9i数据库程序的相关注意事项 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/226/2021_2022__E4_BD_BF_E7_94_A8Orac_c102_226048.htm Oracle数据库的9.2.0.1.0版本中的Oracle HTTP Server有如下变化：一、关于Apache Jserv进程 Oracle HTTP Server支持的Apache Jserv进程的最大数目已经从Apache发布的缺省值最大值25增加到最大值128，这个值是不可实时配置的。二、JDK/JRE 认证 Oracle被认证使用JDK/JRE 1.3.1_01和JDK/JRE 1.2.2_07两者来建立和配置带有mod_jserv 模块的Java应用程序。在 9.2.0.1.0版本中，所有的Java类库（如BC4J、XDK）连同JDK 1.1.8_10被装载和编译。这些编译类被认证运行在Java JRE支持的版本中，并且他们必须没被重新编译。三、模块mod_plsql 的需求 针对一个特定的后端数据库使用mod_plsql 模块，你相关性需要手动安装Oracle PL/SQL Web 工具包（OWA PL/SQL packages）在特定的后端数据库上。OWA PL/SQL packages应安装在SYS数据库模式下，确保你只安装它一次。注意已经存在的Oracle Application Server（OAS）用户迁移到Oracle HTTP Server时，必须替换这些包的老版本。在Oracle HTTP Server中使用PL/SQL网关的更多信息请查阅http://hostname.domain:port/pls/admin_/title.htm。四、恢复应用服务器的OWA包 当你安装新的mod_plsql OWA包时，它们被放在SYS数据库用户模式下，这会为应用服务器（Oracle Application Server）使用OAS PL/SQL cartridge组件带来问题，如果你遇到这些问题并且想继续使用OAS的PL/SQL cartridge组件，就必须重新建立一些同义词，使得这些同义词参照

到OWA包。在源数据库上建立同义词的步骤如下：

- 1 . SYS 帐户在SQL*Plus中连接到数据库
- 2 . 在SQL*Plus中运行下列命令，这将删除所有在Oracle HTTP Server安装进程中建立的OWA公共同义词。
`0drop public synonym OWA_CUSTOM.`
`0drop public synonym OWA_GLOBAL.`
`0drop public synonym OWA.`
`0drop public synonym HTF.`
`0drop public synonym HTP.`
`0drop public synonym OWA_COOKIE.`
`0drop public synonym OWA_IMAGE.`
`0drop public synonym OWA_OPT_LOCK.`
`0drop public synonym OWA_PATTERN.`
`0drop public synonym OWA_SEC.`
`0drop public synonym OWA_TEXT.`
`0drop public synonym OWA_UTIL.`
`0drop public synonym OWA_INIT.`
`0drop public synonym OWA_CACHE.`
`0drop public synonym WPG_DOCLOAD.`
- 3 . 连接到OWA包的安装模式oas_public，确保该用户具有CREATE PUBLIC SYNONYM权限，如果没有，则须手动为此用户授此权限。
- 4 . 运行下列命令。这将重新建立OWA公共同义词使其参照到Oracle Application Server的OWA包。
`create public synonym OWA_CUSTOM for OWA_CUSTOM.`
`create public synonym OWA_GLOBAL for OWA_CUSTOM.`
`create public synonym OWA for OWA.`
`create public synonym HTF`

[1] [2] [3] 下一页 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com