

结构工程师考试《建筑材料与构造》复习题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/226/2021_2022__E7_BB_93_E6_9E_84_E5_B7_A5_E7_c58_226239.htm 共100题，每题1分，总计100分

- 1、施工要求的流动性较大时，粗骨料常会出现离析，为保证混凝土的粘聚性，砂率（ ）。A．宜较大B．宜较小C．无关要紧
- 2、配制混凝土时所用砂、石，应尽量使（ ）。A．总表面积大些，空隙率小些B．总表面积小些，空隙率小些C．总表面积大些，空隙率大些
- 3、压碎指标是用来表示（ ）强度的指标。A．石子B．轻骨料C．轻骨料混凝土
- 4、测定混凝土抗压强度时，如采用 $100\text{mm} \times 100\text{mm} \times 100\text{mm}$ 的试件，应采用的换算系数是（ ）。A．0.95B．1C．1.05
- 5、测定混凝土强度用的标准试件尺寸为（ ）mm。A． $70.7 \times 70.7 \times 70.7$ B． $100 \times 100 \times 100$ C． $150 \times 150 \times 150$
- 6、评定细骨料粗细程度和级配好坏的指标为（ ）。A．筛分析法B．筛分曲线与细度模数C．合理砂率
- 7、作为石灰膏试配时的稠度应为（ ）mm。A． 120 ± 5 B． 110 ± 5 C． 100 ± 5
- 8、既能揭示钢材内部组织缺陷又能反映钢材在静载的塑性的试验（ ）。A．拉伸试验B．冷弯试验C．冲击韧性试验
- 9、下列涂料中，（ ）对基层要求干燥些。A．溶剂型涂料B．水溶性涂料C．乳胶涂料
- 10、石油沥青随牌号的增大，（ ）。A．其针入度由大变小B．其延度由小变大C．其软化点由低变高
- 11、材料在自然状态下，单位体积的质量称之为（ ）。A．密度B．相对密度C．表观密度D．堆积密度
- 12、材料吸水后，将使材料的（ ）提高。A．耐久性B．强度C．保温D．导热系数
- 13、亲水性材料的润湿边角 θ （ ）。A． $\leq 45^\circ$ B． $\leq 90^\circ$ C． $> 90^\circ$

° D . > 45 ° 14、材料的耐水性指材料 () 而不破坏 , 其强度也不显著降低的性质。 A . 在水作用下 B . 在压力水作用下 C . 长期在饱和水作用下 D . 长期在湿气作用下 15、下列材料 () 可以作卫生间、厨房吊顶的罩面板。 A . 水泥石棉 B . 矿棉装饰板 C . 防潮石膏板 D . 纸面石膏板 18、寒冷地区室外混凝土工程 , 常采用的混凝土外加剂是 () 。 A . 减水剂 B . 早强剂 C . 引气剂 D . 防冻剂 19、在一般工程地混凝土梁板设计时 , 宜选用的混凝土强度等级是 () 。 A . C10 B . C15 ~ C30 C . C35 ~ C50 D . C60 以上 20、在抹面砂浆中掺入纤维材料可以改变砂浆的 () 。 A . 强度 B . 抗拉强度 C . 保水性 D . 分层度 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com