

安全工程师生产技术模拟题及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/226/2021_2022__E5_AE_89_E5_85_A8_E5_B7_A5_E7_c62_226413.htm

- 一、单选题（每小题1分，共70分）
- 1.氧气瓶直接受热发生爆炸属于（ ）。A．爆轰 B．物理性爆炸 C．化学性爆炸 D．殉爆
 - 2.厂房建筑材料非燃烧体的耐火极限应不低于（ ）。A、20分钟 B．0.5小时 C．1小时 D．1.5小时
 - 3.根据国家建筑设计防火规范的规定，甲类生产的单层厂房，其安全疏散的距离不应大于（ ）米。A．30 B．50 C．60 D．75
 - 4.可燃物混合物的初始浓度提高，其爆炸极限范围会（ ）。A．变窄 B．变宽 C．不变 D．无规律变化
 - 5.化工厂为加速可燃气体扩散，厂房建筑物的长轴与主导风向应（ ）或大于45度。A．平行 B．垂直 C．不小于45度 D．小于30度
 - 6.机床工作结束后，应最先做哪些安全工作？（ ）。A．清理机床 B．关闭机床电器系统和切断电源 C．润滑机床 D．清洗机床
 - 7.冷冲压加工生产中最容易发生下列哪种伤害事故？（ ）A．断指 B．绞伤 C．烫伤 D．碎屑伤人
 - 8.冲压模具应具有足够的（ ），除工作部分外，不得有（ ）。A．刚度、锐角 B．强度、钝角 C．强度、锐角 D．刚度、钝角
 - 9.剪床操作中，（ ）是不安全的。A．两人同时在一部剪床站剪切两种材料 B．拒绝在剪床上剪切无法压紧的狭窄钢条 C．停机后把离合器放在空档位置 D．启动配套安全装置
 - 10.以下对剪切机的操作规定，哪项是错误的？（ ）A．操作前要进行空车试转 B．操作前，为保证准确。应用手直接帮助送料 C．电动机不准带负荷驱动 D．电动机开车前应将离合器拖开
 - 18.按《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的规定，额

- 定蒸发量大于0.2t/h而小于0.5t/h的蒸汽锅炉至少应装设（ ）。 A . 两个安全阀 B . 一个安全阀 C . 一个高低水位报警器 D . 两个个高低水位报警器
- 19.工作压力为0.5mpa的锅炉，其压力表的表盘刻度极限值最好选用（ ） A . 0.6mpa B . 1.0mpa C . 1.6mpa D . 1.8mpa
- 20.下述对于szw4 - 1.25锅炉，四种锅炉烟气流向中，正确的是哪一个？（ ） A . 炉膛-高温对流管束-低温对流管束-烟道-除尘器-引风机-烟囱 B . 炉膛-低温对流管束-高温对流管束-烟道-除尘器-引风机-烟囱 C . 炉膛-高温对流管束-低温对流管束-烟道-引风机-除尘器-烟囱 D . 炉膛-低温对流管束-低温对流管束-烟道-引风机-除尘器-烟囱
- 21.贮存危险化学品的仓库的管理人员必须配备可靠的（ ）。 A . 劳动防护用品 B . 安全检测仪表 C . 手提消防器材 D . 防毒面具
- 22.下列物品哪项不得存放在地下室或半地室内？（ ） A . 电动工具 B . 气瓶 C . 灭火器 D . 探测器
- 23.在使用放射性物品的工作场所，不应（ ）。 A . 铺设耐酸防滑地面，排废水设施 B . 饮食和吸烟 C . 在溢出有毒烟气区配置抽风装置 D . 游戏打闹
- 24.清除废料碎屑，不可用下列哪种方法？（ ） A . 湿布擦 B . 吸尘机吸 C . 用压缩空气吹风机吹走 D . 肥皂泡沫冲洗
- 25.有毒物品应贮存在阴凉、通风、干燥的场所，严禁与液化气体和其他物品共存，不得露天存放和接近以下哪类物质？（ ） A . 酸类 B . 碱类 C . 盐类 D . 清水
- 26.起重机司机在作业时中视线受阻时，应（ ）。 A . 有信号员的指导配合 B . 安装超重警报器 C . 有安全员在场方可工作 D . 下车排出障碍后继续工作
- 27.影响人的安全行为的环境因素是哪些？ A . 气质、性格、情绪、能力、兴趣等 B . 社会知觉、角色、价值观等 C . 风俗、时尚等 D . 光亮、气温、气压

、湿度、风速、空气含氧量等28.在劳动者、机器设备和作业环境这三者组成的系统中，从人的生理、心理、生物力学和劳动科学诸方面对上述问题进行研究的学科称为____。A．系统工程学 B．工程心理学 C．劳动经济学 D．安全人机工程学

29.人机系统的可靠度由下述哪些因素决定：（ ）A．构成机器系统的单元可靠度的逻辑关系值 B．人的可靠度、机的可靠度 C．输入可靠度、判断可靠度、输出可靠度三个因素

30.安全网的网周边应小于（ ）。A．5厘米 B．10厘米 C．15厘米 D．20厘米

31.矿工入井前严禁（ ）。A．喝酒 B．说话 C．玩耍 D．睡觉

32.企业安全的第一责任者应该是（ ）。A．生产部主管 B．安全部主管 C．厂长（经理） D．人事部主管

33.（ ）应当参与事故预防工作和担当责任。A．用人单位 B．工人本身 C．用人单位和工人本身两方面 D．经理

34.煤矿的“一通三防”是指通风、防治瓦斯、防治粉尘、（ ）。A．防治水 B．防灭火 C．防中毒 D．防风

35.矿井井下作业地点的空气温度不得超过（ ）；超过时，应当采取降温或者其他防护措施。A．26 B．28 C．30 D．35

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com