

建筑施工多选题及答案注释 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/226/2021_2022__E5_BB_BA_E7_AD_91_E6_96_BD_E5_c62_226422.htm

1. 建筑物火灾的发展过程一般包括（ ）。A. 初起期 B. 发展期 C. 最盛期 D. 熄灭期 E. 回燃期
2. 建筑火灾中烟气流动的影响因素包括以下方面（ ）。A. 烟囱效应 B. 燃烧气体的浮力相膨胀力 C. 风的影响 D. 通风系统风机的影响 E. 电磁感应效应
3. 国家规定的安全色是（ ）几种颜色。A. 红 B. 蓝 C. 黄 D. 绿 E. 灰
4. 申请领取施工许可证，下列（ ）必须具备。A. 已经办理用地批准手续 B. 施工现场全部拆迁工作完毕 C. 建设资金已经落实 D. 施工人员已经进场 E. 施工设备已经落实
5. 建筑施工安全防护设施的验收，应具备的资料是（ ）。A. 施工组织设计 B. 成本核算表 C. 安全防护设施验收记录 D. 防护设施设计有关验算数据 E. 安全防护设施变更记录及签证
6. 建筑物板与墙的洞1：3，必配备牢固的（ ）等防止人员坠落的防护设施。A. 盖板 B. 防护栏杆 C. 安全网 D. 安全带 E. 安全绳
7. 钢筋绑扎时的悬空作业，属于不安全的行为是（ ）绑扎。A. 站在钢筋骨架上 B. 在搭设操作台架上 C. 攀登脚手架上 D. 攀爬模板 E. 在支撑件上
8. 操作人员上下通行时，不得采用（ ）的方式。A. 乘施工电梯 B. 随起吊模板上下 C. 利用拉杆或支撑 D. 攀登非规定通道 E. 利用吊车臂架攀登
9. 安全网是用来防止人、物坠落，或用来避免、减轻坠落及物击伤害的网具。安全网一般由（ ）等构件组成。A. 网体 B. 边绳 C. 系绳 D. 扣件 E. 模板
10. 安全带的存放应注意（ ）。A. 密闭 B. 通风良好 C. 避免化学物品的

侵袭 D . 干燥 E . 不得接触高温、明火

11 . 地下商店应符合下列哪些规定 () 。 A . 营业厅不宜设在地下三层及三层以下，不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品 B . 应设火灾自动报警系统，自动喷水灭火系统，防烟、排烟设施，并应符合本规范有关规定 C . 当商店总建筑面积大于20000m²时，应采用防火墙进行分隔，且防火墙上不得开设门窗洞口 D . 防火墙不应设在转角处。如设在转角附近，内转角两侧上的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于4m E . 疏散走道和其他主要疏散路线的地面或靠近地面的墙面上应设置发光疏散指示标志

12 . 下列建筑或部位的室内装修，宜采用非燃烧材料或难燃烧材料的是 () 。 A . 高级旅馆的客房及公共活动用房 B . 商店仓库 C . 演播室、录音室及电化教室 D . 大型、中型电子计算机机房 E . 锅炉房

100Test 下载
频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com