

在操作系统损坏时恢复Oracle10g全过程 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/227/2021_2022__E5_9C_A8_E6_93_8D_E4_BD_9C_E7_c102_227682.htm 环境：oracle10g，

操作系统5.2 数据库系统在rootvg下/oracle文件系统下，数据文件在datavg下/oradata文件系统下 控制文件在

\$/ORACLE_HOME/dbs/一个和/oradata下两个 重做日志文件在\$/ORACLE_HOME/dbs/和/oradata下每组日志文件各一个，共三组 有最新spfile文件备份。 1、rootvg损坏，重新安装操作系统。

2、安装oracle数据库系统文件 3、恢复spfile文件到\$/ORACLE_HOME/dbs/下， 4、startup nomount，出现错误提示，建立\$/ORACLE_BASE/hb052500/cdump 和udump 5

、startup nomount，出现错误提示 SQL> startup nomount
ORA-00444: background process "MMAN" failed while starting
ORA-07446: sdnfy: bad value ' ' for parameter . ORA-07446
sdnfy: bad value ' string ' for parameter string. Cause: The directory specified as the value for the stated parameter could not be used. Action: Make sure the directory you have specified is a valid directory/file specification.

6、建立pfile文件 SQL> create pfile from spfile. File created. 7、查看pfile文件，按照pfile文件中列出的路径，建立相应路径后台进程目录和归档目录

```
*.log_archive_dest_1=
```

```
' LOCATION=/oracle/app/oracle/OraHome/dbs/archive '
```

```
*.background_dump_dest=
```

```
' /oracle/app/oracle/admin/hb052500/bdump ' $ cd
```

```
$/ORACLE_BASE/hb052500/ $ ls cdump udump $ mkdir bdump $
```

```
cd $ORACLE_HOME/dbs/ $ ls hb052500 init.ora inithb052500.ora
hc_hb052500.dat initdw.ora spfilehb052500.ora $ mkdir archive 8
、 startup nomount成功。 $ sqlplus /nolog SQL*Plus: Release
10.1.0.2.0 - Production on Sun Oct 16 21:23:17 2005 Copyright (c)
1982, 2004, Oracle. All rights reserved. SQL> conn / as sysdba
Connected to an idle instance. SQL> startup nomount. ORACLE
instance started. 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载
。详细请访问 www.100test.com
```