

JSP的基本语法与简单表单处理 PDF转换可能丢失图片或格式  
， 建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/231/2021\\_2022\\_JSP\\_E7\\_9A\\_84\\_E5\\_9F\\_BA\\_E6\\_c104\\_231898.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/231/2021_2022_JSP_E7_9A_84_E5_9F_BA_E6_c104_231898.htm) jsp语法 jsp指令元素

(1)include:导入其它文件夹 (2)page: language:用什么语言,只能为JAVA contentType:MIME类型 import:导入java包 (3>taglib:自定义标签库 jsp常用标准元素 (1)jsp:forward:跳转到其它页面

(2)jsp:include:插入其它文件 eg: (3)jsp:plugin:插入applet小程序

(4)jsp:param:参数传值 jsp内置对象 (1)request:常用方法

getParameter():提取表单元素的值 getRemoteAddr():获取客户端IP值 (2)response: sendRedirect():重定向到其它网页

setContenttype().设置MIME值 (3)out:向网页输出 (4)application  
setAttribute(String,Object)把变量的值保存在application中.

getAttribute(String)获取保存在application中的值

removeAttribute(String)删除保存在application中的值 (5)session  
setAttribute(String,Object)把变量的值保存在session中.

getAttribute(String)获取保存在session中的值

removeAttribute(String)删除保存在 jsp语法 jsp指令元素

(1)include:导入其它文件夹 (2)page: language:用什么语言,只能为JAVA contentType:MIME类型 import:导入java包 (3>taglib:自定义标签库 jsp常用标准元素 (1)jsp:forward:跳转到其它页面

(2)jsp:include:插入其它文件 eg: (3)jsp:plugin:插入applet小程序

(4)jsp:param:参数传值 jsp内置对象 (1)request:常用方法

getParameter():提取表单元素的值 getRemoteAddr():获取客户端IP值 (2)response: sendRedirect():重定向到其它网页

setContenttype().设置MIME值 (3)out:向网页输出 (4)application

setAttribute(String,Object)把变量的值保存在application中.

getAttribute(String)获取保存在application中的值

removeAttribute(String)删除保存在application中的值 (5)session

setAttribute(String,Object)把变量的值保存在session中.

getAttribute(String)获取保存在session中的值

removeAttribute(String)删除保存在session中的值 getID:获

取session编号 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载

。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)