

二级建造师房屋装修模拟试题及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/233/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_233196.htm

一、单项选择题(共40道题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.()砂岩遇水会软化,因此不宜用作装饰材料。A.硅质B.泥质C.砂质D.钙质2.装饰石材按照国家无机非金属材料放射性指标限量标准划分中,()类装修材料只用于建筑物的外饰面及室外其他用途。A.AB.BC.CD.D3.按微晶玻璃型人造石材等级分有优等品和()。A.一等品B.次等品C.合格品D.二等品4.吸水率不大于0.2%的无釉陶瓷锦砖属于()。A.瓷质砖B.炻质砖C.炻瓷砖D.细炻砖5.下列有关大理石的叙述,判断叙述不完全正确的是()。A.大理石板材是一种碱性石材,容易被酸侵蚀而影响使用,因此除极少数石材以外,大理石磨光板材一般不宜用于室外饰面B.大理石是变质岩,为中性石材C.大理石的化学成分是 CaCO_3 和 MgCO_3 ,为碱性石材D.大理石是隐晶结构,为中等硬度石材6.()是用木材或植物纤维为原料,经破碎、浸泡、磨浆等工艺,再加胶粘热压而成的人造板材。A.大芯板B.纤维板C.印刷木纹纤维板D.微薄木贴面胶合板7.()是以天然纤维布或人造纤维布为基层,面层涂以树脂并印刷各种图案和色彩的装饰材料。A.墙纸(又名壁纸)B.壁布(又名墙布)C.纤维壁纸D.天然材料面壁纸8.木门窗工程安装时木门窗的结合处和安装配件处不得有木节,如有允许限值以内的死节及直径较大虫眼,应用()加胶填补。A.同一材质的木塞B.任何材质的木塞C.橡胶密封条D.毛毡密封条9.明龙骨吊顶工程施工中饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头等设备位置应合理、美观,与饰

面板的交接应吻合，严密；感应器、喷淋头与灯具的间距不得小于()。A.200mmB.250mmC.300mmD.350mm10.石材幕墙的连接形式中()用于框架结构主体。A.直接式B.锚固式C.背挂式D.骨架式11.建筑设备设计应与室内装饰装修工程紧密配合，建筑各种管道敷设方式有()种。A.1B.2C.3D.412.室内排水管道布置时，高层建筑的排水立管隔()层要设承重支座，使管道重量分散在各层。A.1~3B.3~5C.4~6D.2~413.普通建筑玻璃中()可直接使用，也可二次加工制造钢化玻璃、夹丝玻璃、夹层玻璃、中空玻璃和特种玻璃。A.平行引拉法普通平板玻璃B.彩色玻璃C.引上法普通平板玻璃D.浮法玻璃14.吸热玻璃可以吸收波长()的红外线，也就是吸收太阳光中大量的辐射热，同时保持了良好的透视性。A.小于 $0.5\mu\text{m}$ B.大于 $0.5\mu\text{m}$ C.大于 $0.7\mu\text{m}$ D.小于 $0.7\mu\text{m}$ 15.复层建筑涂料按()可分为四大类：聚合物水泥类、硅酸盐类、合成树脂乳液类反应固化型合成树脂乳液类。A.成分B.主涂层的基料C.面涂层的基料D.底涂层的基料16.水泥砂浆面层的施工中，水泥砂浆面层体积比应为1:2，强度等级不小于()。A.M10B.M15C.M10D.M1517.流体热转移的主要方式是热转移中的()。A.传导B.放射C.对流D.辐射18.降低视觉功效和可见度的眩光称为()；而引起不舒适感觉，但并不一定降低视觉功效可见度的眩光称为()。A.舒适眩光，不舒适眩光B.舒适眩光，失能眩光C.直接眩光，不舒适眩光D.失能眩光，不舒适眩光19.下列吸声材料中本身具有良好的中高频吸收，背后留有空气层时还能吸收低频的是()。A.板状材料B.成型顶棚吸声板C.多孔材料D.膜状材料20.剪力墙结构中地震区7度设防时高度可达()，8度设防时高度可达()。A.130m，100mB.150m

, 120mC.100m , 80mD.130m , 120m 100Test 下载频道开通 ,
各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com