

Oracle数据库如何查询记录时给记录加锁 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/233/2021\\_2022\\_Oracle\\_E6\\_95\\_B0\\_E6\\_c67\\_233930.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/233/2021_2022_Oracle_E6_95_B0_E6_c67_233930.htm) 本文通过一个具体的实例来解

决Oracle数据库如何在查询记录时给记录加锁呢？系统环境 1、操作系统：Windows 2000。 2、数据库：Oracle 8i R2 (8.1.6) for NT 企业版。 3、安装路径：C:\Oracle。实现方法利用SELECT的FOR UPDATE子句实现: conn system/manager--创建实验用户grant connect,resource to test identified by test.conn test/test--创建实验表1create table a(a number).insert into a values(1).commit.0select \* from a for 0update.或0select \* from a for 0update of a.a.（a表的a列）--新打开一个SQL\*Plus窗口conn test/test（test用户上的第二个会话）0delete from a.此时，系统停顿状态，等待解锁，只要在第一个窗口发出roll；或commit；命令，即可解除锁定状态。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)