

一级建造师《公路工程实务》讲义(七十二) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/236/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_236982.htm

一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1. 路基干湿类型是根据()确定。A. 路基土的含水量 B. 路基土的潮湿度 C. 路基土的分界稠度 D. 路基土的分界含水量
答案：C
解析：路基土的分界稠度是指实测不利季节路床表面80cm深度内土的平均稠度。

2. 关于抛石挤淤的软土处理方法，下面哪种说法是错误的()。A. 该法主要用于常年积水且不易抽干的地方 B. 抛填的片石不小于30cm C. 自中线向两侧展开抛填，横坡陡于1:10时，自低向高展开 D. 片石抛出水面后应用小块石填塞垫平
答案：C
解析：自中线向两侧展开抛填，横坡陡于1:10时，自高向低展开，才能将挤出淤泥。

3. 根据设计单位布设的导线点和设计文件提供的逐桩坐标表进行路线放样的方法称为()。A. 导线法 B. 坐标法 C. 导线支距法 D. 交点坐标法
答案：B
解析：根据设计单位布设的导线点和设计文件提供的逐桩坐标表进行路线放样的方法称为坐标法。

4. 可用于排地下和地表水的排水设施是()。A. 排水沟 B. 暗沟 C. 渗沟 D. 涵洞
答案：A
解析：排水沟可用于排地下和地表水。

5. 适用于各级公路粒料类基层和底基层的是()。A. 泥结碎石 B. 泥灰结碎石 C. 级配碎石 D. 级配砾石
答案：C
解析：级配碎石在粒料类基层中受力性能是最好的。

6. 为加强路面沥青层之间、沥青层与水泥砼路面之间的结合，浇洒的沥青薄层是()。A. 透层 B. 粘层 C. 封层 D. 结合层
答案：B
解析：应注意粘层、透层、封层之间的区别。

7. 基层的裂缝及老路面点原先的裂缝或接缝会

在新铺沥青面层上相同位置重新出现的称为() A 龟裂B缩缝C 反射裂缝D 胀缝答案：C解析：龟裂是网裂；B D是水泥砼路面特有的。8．水泥混凝土细集料的级配应符合规范规定，水泥混凝土桥面最宜使用()。A粗砂B细砂C中砂D．特细砂答案：C解析：水泥混凝土细集料的级配应符合规范规定，水泥混凝土桥面最宜使用中砂。9．梁式桥设计洪水位上相邻两个桥墩(或桥台)之间的净距称之为()。A标准跨径B．理论跨径C计算跨径D净跨径答案：D解析：梁式桥设计洪水位上相邻两个桥墩(或桥台)之间的净距称之为净跨径。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com