

通过实例来教你如何配置Oracle监听器 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/237/2021_2022__E9_80_9A_E8_BF_87_E5_AE_9E_E4_c102_237753.htm 问题：Oracle中，如果不配置好合适的listener.ora文件，启动监听器时就会报错

: The listener supports no services. 该怎么配置呢？ 回答

: Oracle给了个监听器配置文件的例子，内容如下：#

```

LISTENER =# (ADDRESS_LIST=#
(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=localhost)(PORT=1521)
)# (ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=PNPKEY)))#
SID_LIST_LISTENER=# (SID_LIST=# (SID_DESC=#
#BEQUEATH CONFIG#
(GLOBAL_DBNAME=salesdb.mycompany)#
(SID_NAME=sid1)#
(ORACLE_HOME=/private/app/oracle/product/8.0.3)#
#PRESPAWN CONFIG# (PRESPAWN_MAX=20)#
(PRESPAWN_LIST=#
(PRESPAWN_DESC=(PROTOCOL=tcp)(POOL_SIZE=2)(TIME
OUT=1))# )# )# )# )#

```

经试验，只要将其中的某些参数（比如PORT，GLOBAL_DBNAME，SID_NAME，ORACLE_HOME等）改为真实数据即可。当然，这些内容要置于listener.ora中，listener.ora放在/etc/下或者\$ORACLE_HOME/network/admin/目录下。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com